



# Сверлоконечный саморез ТЕХНОНИКОЛЬ

## Ø 4,8 мм

Произведен согласно договору №ЛР17/2015 от 16.06.2015

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Сверлоконечные кровельные саморезы ТехноНИКОЛЬ Ø4,8 мм выполнены из закаленной высококачественной углеродистой стали марки SAE 1022, со специальным антикоррозийным покрытием RUSPERT® TYPE II. Уникальная формула обеспечивает прочное взаимодействие оцинкованной поверхности (подложки) 7,5 – 10 микрон с нанесенным методом электроосаждения пленкообразующим веществом на основе эпоксидной смолы. В результате образуется влагонепроницаемый атмосферостойкий внешний слой антикоррозийного покрытия толщиной 15-20 микрон, который эффективно тормозит доступ агрессивных агентов внешней среды к поверхности, повышает устойчивость изделия к механическим повреждениям.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Саморезы ТехноНИКОЛЬ используются в сочетании с телескопическим и тарельчатым крепежом для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к несущим основаниям кровли из металлического профилированного листа, дерева.

Применяется по основанию кровли из металлического профилированного листа толщиной 0,7-2,5 мм.

При испытании прочности крепежа на вырыв из основания пара «саморез-телескоп» должна выдерживать нагрузку не менее 1500 Н.

Выпускаются длиной: 60,70,80,100,120,160,200 мм.

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Коррозионная стойкость к воздействию SO <sub>2</sub>	циклов	15	по спецификации производителя
Коррозионная стойкость в солевом тумане	ч	от 1000 до 1500	по спецификации производителя

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Упаковки с саморезами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

### СВЕДЕНИЕ ОБ УПАКОВКЕ:

Саморезы ТехноНИКОЛЬ упаковываются в картонную упаковку.

Количество саморезов Ø4,8 в упаковке зависит от их длины.

Длина, мм	Количество штук в упаковке
60	500
70	500
80	500
100	500
120	350
160	500
200	200

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 25.94.1

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 7318149900

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектиро-  
вание



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

