

Quality Certificate №1517/1 from 29.05.2026

Флотореагент-оксаль марки "Оксанол"

Flotation agent-oxal Oxanol

 Интегрированная Система менеджмента
 сертифицирована на соответствие ISO 9001, IATF
 16949, ГОСТ Р 58139 ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001
 Management system is certified according to ISO 9001,
 IATF 16949, GOST R 58139, ISO 45001, ISO 14001, ISO
 50001

Завод-производитель ООО "Тольяттикаучук", ул. Новозаводская 8, Тольятти, Самарская обл., 445007, Россия

Manufacturer: "Tolyattikauchuk" LLC, 8 Novozavodskaya str., Tolyatti, Samara region, 445007, Russia

Партия № / Lot №54
Емкость №3а/3 / Content №3а/3
Автобойлер / Autobuyler № 428
Дата изготовления / Date of manufacture / 29.05.2026

Показатель Parameter	Норма Specification	Результат Result	Метод испытаний Testing method
Внешний вид External appearance	Подвижная жидкость от бесцветного до светло-желтого, светло-зеленого цвета Mobile liquid form to light yellow, to light green color	Подвижная жидкость светло-желтого цвета Mobile light yellow liquid color	ТУ 2452-015-48158319-2009, п.5.3 TY 2452-015-48158319-2009, cl.5.3
Массовая доля диоксановых спиртов, %, не менее Dioxane alcohols content, %, min	55	66	ТУ 2452-015-48158319-2009, п.5.6 TY 2452-015-48158319-2009, cl.5.6
Кислотное число, мг КОН/г, не более Acid number, mg/KOH, max	0,3	0,03	ГОСТ 5985 GOST 5985
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее Open-cup flash-point, °C, min	120	125	ГОСТ 4333 GOST 4333
Температура начала кипения, °С, не менее Initial boiling point, oC, min	225	234	ГОСТ 2177 GOST 2177
Плотность при 20 °С, г/см ³ Density g/cm ³	1,06-1,1	1,081	ГОСТ 3900 GOST 3900
Массовая доля воды, %, не более Moisture content, %, max	0,15	0,06	ГОСТ 14870 GOST 14870
Массовая доля механических примесей, %, не более Mechanical admixtures, %, max	0,05	0,05	ТУ 2452-015-48158319-2009, п.5.7 TY 2452-015-48158319-2009, cl.5.7

Качество продукции соответствует требованиям ТУ
2452-015-48158319-2009 с изм.№5
meets the requirements of Specifications . TY 2452-015-48158319-2009
modification №5



Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления

Guaranteed shelf life is one (1) year since the date of manufacture

Подпись ответственного лица: Шушкова Е.В.

Signature of person in charge: ShushkovaEV

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие
продукции требованиям ТУ 2452-015-48158319-2009 с
изм.№5 при соблюдении потребителем условий
транспортировки и хранения
Manufacturing plant guarantees that the product quality
corresponds to the requirements of Specifications does not
meets the requirements . TY 2452-015-48158319-2009
modification №5, provided the consumer observes the
transportation and storage conditions