



Паспорт качества
№ 6509Н от 20 августа 2026 г.



Наименование продукта: Масло трансмиссионное полусинтетическое «Татнефть Агро» SAE 75W-90 по СТО 78689379-118-2026

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. 8(8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Адрес лаборатории: 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона

Технический регламент: Технический регламент таможенного союза ТР ТС 030 2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Нормативный документ на продукт: СТО 78689379-118-2026 «Масла трансмиссионные полусинтетические «Татнефть Агро»»

Номер партии: 2

Дата изготовления: 17 августа 2026 г.

Дата, время отбора: 17.08.2026 14:10:00

Дата испытания: 17 августа 2026 г.

Место отбора: D0001 Титул 013

Количество, т: 8,000

Объем, м³: 9,490

Температура, °C: 60,0

Плотность при 20 °C, кг/дм³: 0,8400

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при 100 °C	мм²/с	-	13,5-18,5	14,6	ГОСТ 33
2	Вязкость кинематическая при 40 °C	мм²/с	-	Не нормируется, определение обязательно	69,2	ГОСТ 33
3	Индекс вязкости	-	-	не менее 120	222	ГОСТ 25371
4	Вязкость динамическая при температуре минус 40°C	мПа·с	-	не более 150000	10 797	ГОСТ 1929
5	Массовая доля механических примесей	%	не более 0,03	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
6	Массовая доля воды	%	следы	следы	следы	ГОСТ 2477
7	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	не менее 135	не ниже 165	228	ГОСТ 4333
8	Температура застывания	°C	-	не выше минус 42	минус 46	ASTM D 97
9	Испытание на коррозию меди в течение 3 часов при 120 °C, баллы	баллы	-	не более 2с	1а	ГОСТ 2917
10	Трибологические характеристики на четырехшариковой машине: - индекс задира (Из) - нагрузка сваривания (Рс) - показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 40 кгс при (20±5)°C в течение 1 часа	Н кгс Н кгс -	- - - - -	не менее 568,4 не менее 58 не менее 3685 не менее 376 Не нормируется. Определение обязательно	980,0 100 4 381 447 0,90	ГОСТ 9490
11	Склонность к пенообразованию - при 24 °C - при 94 °C - при 24 °C (после испытания при 94 °C)	см³	- - -	не более 50 не более 50 не более 50	10 20 10	ASTM D 892
12	Термоокислительная стабильность, на приборе ДК-НАМИ при 140°C в течение 20 ч : - увеличение вязкости при 100°C - осадок в петролейном эфире	%	- -	не более 10 не более 0,3	5 0,1	ГОСТ 23652 п. 8.4.2
13	Плотность при 20 °C	кг/м³	-	Не нормируется. Определение обязательно	840	ASTM D 4052

Закключение: Качество продукта соответствует требованиям:
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям";
- СТО 78689379-118-2026.

Дополнительная информация: 1. Показатели по п. 11, 12 гарантируется технологией производства и определяется 1 раз в год, а также при смене сырья и изменении технологии производства.
2. Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022. Хранить в крытых сухих складских помещениях или под навесом. Тару устанавливать пробками вверх.

Гарантийный срок хранения: 5 лет со дня изготовления

Инженер-химик лаборатории по контролю качества:

Садретдинова Р.Р.

Садретдинова Р.Р.

Паспорт качества распечатал:
