



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" им.В.Д.Шашина
Управление "Татнефтегазпереработка"



Дипломант

Юридический адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина 75

Адрес места производства: 423460, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск,
Бугульминский тракт, 12, управление "Татнефтегазпереработка", тел. (8553)313-835, 313-531

экз. 1

Паспорт качества № 692А

Фракция пропановая ТУ 0272-023-00151638-99

Испытания проведены: Испытательная лаборатория сырья и продуктов газопереработки.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма		Результат испытания
			А	Б	
1	Массовая доля компонентов, % Сумма углеводородов C1-C2 Сумма углеводородов C3 Сумма углеводородов C4+выше Сумма углеводородов C5+выше	ГОСТ 10679	не более 2,0 не менее 96,0 не более 3,0 отс.	не более 4,0 не менее 90,0 не более 10,0 не более 1,0	0,80 97,62 1,57 отсутствие
2	Массовая доля сероводорода, %	ГОСТ 22985	не более 0,003	не более 0,003	< 0,0002
3	Содержание свободной воды и щелочи	ТУ 0272-023-00151638-99 п.5.2	отс.	отс.	отсутствие

Гарантийный срок хранения - три месяца со дня изготовления.

Проба отобрана из склад № 3 ; емкость : 26 - 30

Дата изготовления 20 августа 2026 г.
Дата выдачи паспорта 20 августа 2026 г.

Продукт соответствует ТУ 0272-023-00151638-99 марка "А"

Начальник ОООН _____ Сулейманов Р. С.
подпись





ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" им. В.Д. Шашина

Управление "Татнефтегазпереработка"

Юридический адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина 75

Адрес места производства: 423460, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Бугульминский тракт, 12, управление "Татнефтегазпереработка", тел. (8553)313-835, 313-531

ЭКЗ. 1

Приложение к паспорту качества № 692А

Фракция пропановая ТУ 0272-023-00151638-99

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма		Результат испытания
			А	Б	
1	Массовая доля серы меркаптановой, %* *	ГОСТ 22985	не нормир.	не нормир.	0,0008
2	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: +45°C *	ГОСТ 28656	не нормир.	не нормир.	1,64
3	Испытание на медной пластинке **	ГОСТ ISO 6251	не нормир.	не нормир.	выдерживает
4	Массовая доля компонентов, %	ГОСТ 10679			
	Метана		-	-	0,318
	Этан		-	-	0,486
	Этен		-	-	-
	Пропилена		не более 0,2	не более 10,0	0,020
	t-2-бутен (транс-бутен)		-	-	-
	1-бутен (бутен-1)		-	-	-
	Изобутилен (изобутен)		-	-	-
	С-2-бутен (цис-бутен2)		-	-	-
	1,3-бутадиен		-	-	-
	Циклопропан		-	-	-
	Пропин		-	-	-
5	Плотность при 15°C, кг/м³ ***	ГОСТ 28656	-	-	507,4

Примечание :

* По требованию заказчика

** По требованию заказчика, договор № 2012-7/01 ВЭД от 24.11.2011

*** Согласно НК РФ гл. 22 "Акцизы"

Начальник ОООП

подпись

Сулейманов Р. С.

