



АЯ54



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" им.В.Д.Шашина

Управление "Татнефтегазпереработка"

Юридический адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина 75

Адрес места производства: 423460, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск,
Бугульминский тракт, 12, управление "Татнефтегазпереработка", тел. (8553)313-835, 313-531

экз. fupg

Паспорт качества № 2544/КБ

Газы углеводородные сжиженные топливные по ГОСТ 34858-2022

Испытания проведены: Испытательная лаборатория сырья и продуктов газопереработки.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР ЕАЭС 036/2016	Норма ГОСТ 34858-2022	Результат испытания
1	Компонентный состав, массовая доля, % Сумма метана, этана, этилена Сумма пропана и пропилена в т.ч. пропана Сумма бутанов и бутиленов Сумма непредельных углеводородов	ГОСТ 10679	не нормир. не менее 75 - не нормир. -	не нормир. не менее 75 - не нормир. -	0,89 86,72 86,71 12,33 0,031
2	Объемная доля жидкого остатка при температуре 20°C, %	ГОСТ 34858 Приложение В	не более 0,70	не более 0,70	менее 0,7
3	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: плюс 45°C минус 20°C минус 30 °C	ГОСТ 28656	не более 1,6 не менее 0,16 -	не более 1,6 не менее 0,16 -	1,48 0,21 0,14
4	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %	ГОСТ 22985	не более 0,01	не более 0,013	0,0012
5	в т.ч. сероводорода	ГОСТ 22985	не более 0,0020	не более 0,0020	менее 0,0002
6	Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ 34858 Приложение В	отсутствие	отсутствие	отсутствие
7	Интенсивность запаха, баллы**	ГОСТ 22387.5 п.8.2	не менее 3	не менее 3	3 балла
8	Запах (характерный, неприятный)***	ГОСТ 34858 п. 9.5 Приложение Г	-	-	наличие
9	Октановое число	ГОСТ 34858 Приложение Д	-	-	96,9

Примечание:

*Давление насыщенных паров сжиженных газов при температурах минус 20 °C и минус 30 °C определяют только зимний период.

**Допускается не определять интенсивность запаха при массовой доле меркаптановой серы в топливном СУГ 0,002 % и более.

***Марка одоранта: одорант природный СПМ - 1.

Гарантийный срок хранения топливных СУГ- шесть месяцев с даты изготовления продукции.

Партия : 576 м³ Емкости : 3,4,5,6

Проба отобрана из продуктопровода на пункте отгрузки ГУС цеха № 4

Дата изготовления 12 октября 2026 г.

Дата выдачи паспорта 12 октября 2026 г.

Продукт соответствует ГОСТ 34858-2022 марка "ПТ"

Начальник ООоп

подпись

Сулейманов Р. С.



Декларация о соответствии продукции требованиям ТР ЕАЭС 036/2016:

- для марки ПБТ по ГОСТ 34858-2022: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА05.В.00000/24 от 16.12.2024 действительна по 15.12.2027;

- для марки ПТ по ГОСТ 34858-2022: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА05.В.00000/24 от 16.12.2024 действительна по 15.12.2027;

- для марки БТ по ГОСТ 34858-2022: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА05.В.00000/24 от 16.12.2024 действительна по 15.12.2027.



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ"им.В.Д.Шашина
Управление "Татнефтегазпереработка"

Юридический адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина 75

Адрес места производства: 423460, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Бугульминский тракт, 12,
управление "Татнефтегазпереработка", тел. (8553)313-835, 313-531

экз. fupg

Приложение к паспорту качества № 2544/КБ
Газы углеводородные сжиженные топливные по ГОСТ 34858-2022

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР ЕАЭС 036/2016	Норма ГОСТ 34858-2022	Результат испытания
1	Массовая доля компонентов, %	ГОСТ 10679			
	Метан		-	-	0,233
	Этан		-	-	0,654
	Изобутан		-	-	3,781
	Этилен		-	-	-
	Пропилен		-	-	0,007
	t-2-бутен (транс-бутен)		-	-	0,003
	1-бутен (бутен-1)		-	-	0,001
	Изобутилен (изобутен)		-	-	0,002
	C-2-бутен (цис-бутен2)		-	-	0,011
	1,3-бутадиен		-	-	-
	Циклопропан		-	-	-
	Пропин		-	-	-
2	Плотность при 15°C, кг/м³ *	ГОСТ 28656	не нормир.	не нормир.	513,9
3	Плотность, кг/м³ **	ГОСТ 28656	-	-	509,4

* Согласно НК РФ гл. 22 "Акцизы"

** Согласно письму № 98/ТАЦГО/ПТО от 25.01.2023

Начальник ОООП


подпись

Сулейманов Р. С.

