

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Татнефть-АЗС-Запад»  
(ООО «Татнефть-АЗС-Запад»)



Limited liability company  
«Tatneft-AZS-Zapad»  
(LLC «Tatneft-AZS-Zapad»)

Территория инновационного центра  
«Сколково», Большой бульвар, д. 62,  
Россия, г. Москва, 121205  
Телефон: (495) 280-11-24  
E-mail: delo@msk.tatneft.ru

The Skolkovo innovation center territory,  
Bolshoy Boulevard, 62,  
Russia, Moscow, 121205  
Phones: (495) 280-11-24  
E-mail: delo@msk.tatneft.ru



Участок нефтебазы г.Гороховец  
601470, Россия, Гороховецкий-он, Владимирская обл., п.Чулково, ул.Советская д.31-а, тел/факс (49238)-54-2-49/54-1-40  
Паспорт качества № 16

**Наименование продукции:** Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5)  
**Технический регламент:** Технический регламент таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».ТР ТС 013/2011 от 18 октября 2011г.  
**Нормативный документ:** ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"  
**Декларация о соответствии:** ЕАЭС RU Д-RU.PA11.B.50931/25 срок действия 10.12.2025 — 09.12.2028  
**Резервуар №Е16** Дата изготовления 11 сентября 2026 г.  
**Уровень наполнения(см):** 1 036,5 Дата отбора 15 сентября 2026 г.  
**Масса нетто(т):** 743,665 Дата проведения анализа 15 сентября 2026 г.  
**Номер партии:** 15 Дата выдачи паспорта 15 сентября 2026 г.

| №  | Наименование показателя                                                                                                            | Единица измерения    | Метод испытания      | Норма по ТР           | Норма по НД                            | Результат испытания   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Цетановое число                                                                                                                    |                      | ГОСТ EN 15195        | Не менее 51           | Не менее 51                            | 52,6 *                |
| 2  | Цетановый индекс                                                                                                                   |                      | ГОСТ 27768-88        | -                     | Не менее 46,0                          | 52,4                  |
| 3  | Плотность при 15°С                                                                                                                 | кг/м³                | ГОСТ Р ИСО 3675-2014 | -                     | 820,0-845,0                            | 828,9                 |
| 4  | Полициклические ароматические углеводороды                                                                                         | % (масс)             | ГОСТ EN 12916        | Не более 8,0          | Не более 8,0                           | 3,4 *                 |
| 5  | Содержание серы                                                                                                                    | мг/кг                | ГОСТ Р 52660-2006    | Не более 10           | Не более 10                            | 7,2                   |
| 6  | Температура вспышки в закрытом тигле                                                                                               | °С                   | ГОСТ 6356            | Не ниже 55            | Не ниже 55                             | 62,3                  |
| 7  | Коксуемость, (10%-го остатка разгонки)                                                                                             | % (масс)             | ISO 10370            | -                     | Не более 0,3                           | Менее 0,1 *           |
| 8  | Зольность                                                                                                                          | % (масс)             | ГОСТ 1461            | -                     | Не более 0,01                          | Отсутствие *          |
| 9  | Массовая доля воды                                                                                                                 | мг/кг                | EN ISO12937          | -                     | Не более 200                           | 36 *                  |
| 10 | Общее загрязнение                                                                                                                  | мг/кг                | EN 12662             | -                     | Не более 24                            | Менее 12 *            |
| 11 | Коррозия медной пластинки                                                                                                          |                      | ГОСТ ISO 2160        | -                     | Класс 1                                | Класс 1 *             |
| 12 | Окислительная стабильность: общее количество осадка                                                                                | г/м³                 | ASTM D 2274          | -                     | Не более 25                            | 8 *                   |
| 13 | Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (WSDL4) при 60°С                                                   | мкм                  | ГОСТ ISO 12156-1     | Не более 460          | Не более 460                           | 398 *                 |
| 14 | Кинематическая вязкость при 40°С                                                                                                   | мм²/с                | ГОСТ 33              | -                     | 2,000-4,500                            | 2,623                 |
| 15 | Фракционный состав<br>при температуре 250°С перегоняется<br>при температуре 350°С перегоняется<br>95% перегоняется при температуре | % об.<br>% об.<br>°С | ГОСТ 2177 (метод А)  | -<br>-<br>Не выше 360 | Менее 65<br>Не менее 85<br>Не выше 360 | 45,1<br>94,3<br>347,8 |
| 16 | Предельная температура фильтруемости                                                                                               | °С                   | ГОСТ 22254           | -                     | Не выше минус 5                        | Минус 12,5            |

Примечание :  
\* Данные по паспорту завода изготовителя

**Заключение**  
Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) соответствует:  
-Технический регламент таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».ТР ТС 013/2011 от 18 октября 2011г.  
-ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

**Сведения о присадках:**  
- Противозносная "ГТ-16 в количестве до 0,04 % масс;";  
- Цетаноповышающая "Экоцетан" в количестве до 0,01 % масс;";

**Дополнительная информация:**  
-Топливо не содержит металлосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот.\*  
-Температура помутнения - минус 7,6°С  
-Температура застывания – минус 29,8°С

Инженер-лаборант химического анализа  Вагина Елена Анатольевна  
подпись

Ведущий специалист  Довбань Николай Николаевич  
подпись



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Топливо дизельное предназначено для быстроходных и газотурбинных двигателей и судовой техники в соответствии с приложением 2 Технический регламент таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

### ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАХ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ТОПЛИВО

Технический регламент таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». ТР ТС 013/2011 от 18 октября 2011г.  
ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

### СВЕДЕНИЯ О ПРИСАДКАХ

Топливо может содержать присадки, не причиняющие вреда жизни здоровью, окружающей среде, здоровью животных и растений.

### ЗНАКИ ОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Сигнальное слово: **ОПАСНО**

Знаки опасности по ГОСТ 31340-2013 должны быть выполнены в виде черного символа на белом фоне в красной рамке:



пламя



Восклицательный знак



Опасность для здоровья человека

Символы опасности : Xi - вещество раздражающего действия; Xn - вредное вещество.

Коды и фразы риска:

R1120/21/22 - горючая жидкость/вредно при вдыхании/при контакте кожей и попадание в желудочно-кишечный тракт.

S9/16/29/33 - хранить контейнер с содержимым в хорошо проветриваемом помещении/держать вдали от источников воспламенения - не курить/не выбрасывать в канализацию/применять меры предосторожности от статических разрядов.

### СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ, ПРИМЕНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

1. Малоопасная жидкость, по степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности. Предельно - допустимая концентрация (ПДК) паров топлива в воздухе рабочей зоны 300мг/м<sup>3</sup>.

Меры безопасности при применении: использование СИЗ кожи рук, спецодежды, спецобуви по ГОСТ 12.4.011 и мыльной водой, при попадании на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой.

2. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование осуществляется в соответствии с ГОСТ 1510.

При хранении НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: прямого попадания солнечных лучей, совместного хранения с окислителями, кислотами, щелочами.

В помещениях для хранения и использования топлива ЗАПРЕЩЕНО обращение с открытым огнем, электрические сети и искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении.

При загорании ПРИМЕНЯТЬ средства пожаротушения: углекислый газ, химическую пену, порошковый состав ПСБ-3, в помещениях - объемное тушение.

3. Утилизация небольших количеств разлитого топлива: собрать в отдельную тару, место разлива протереть сухой тряпкой. При разливе топлива на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением и обезвреживанием.