



Паспорт качества
№ 7968Н от 7 октября 2026 г.



Наименование продукта: Дизельное топливо ДТ-Л-К5 TANECO "EURO-6", летнее, сорта С, экологического класса К5 по СТО 78689379-51-2020

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Адрес лаборатории: 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона

Технический регламент: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

Нормативный документ на продукт: СТО 78689379-51-2020 "Топливо дизельное TANECO "EURO-6" с изменением № 1

Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.97413/26, срок действия с 18.02.2026 г. по 17.02.2029 г.

Номер партии: 245

Дата изготовления: 6 октября 2026 г.

Дата, время отбора: 06.10.2026 18:00:00

Дата испытания: 6 октября 2026 г.

Место отбора: Т0002 Титул 047/2

Количество, т: 4 000,000

Объем, м³: 4 836,759

Уровень взлива, см: 386,9

Температура, °C: 27,5

Плотность при 20 °C, кг/дм³: 0,8235

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Предельная температура фильтруемости летнего дизельного топлива	°C	не определяется	не выше минус 5	минус 26	ГОСТ 22254
2	Цетановое число для летнего дизельного топлива	-	не менее 51	не менее 52,0	55,3	ГОСТ EN 15195
3	Цетановый индекс	-	-	не менее 50,0	56,5	ASTM D 4737
4	Плотность при 15 °C	кг/м³	-	800,0-845,0	827,0	ASTM D 4052
5	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8	не более 4,0	1,7	ГОСТ EN 12916
6	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10	не более 5,0	менее 5,0	ГОСТ ISO 20884
7	Температура вспышки в закрытом тигле для летнего и межсезонного дизельного топлива	°C	не ниже 55	не ниже 55	63	ГОСТ 6356
8	Коксующесть 10 %-ного остатка разгонки	% масс.	-	не более 0,3	менее 0,1	ISO 10370
9	Зольность	% масс.	-	не более 0,01	отсутствие	ГОСТ 1461
10	Массовая доля воды	мг/кг	-	не более 200	30	ISO 12937
11	Общее загрязнение	мг/кг	-	не более 24	менее 12	EN 12662-1
12	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °C)	единицы по шкале	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ ISO 2160
13	Окислительная стабильность: общее количество осадка	г/м³	-	не более 25	7	ГОСТ Р EN ISO 12205
14	Смазывающая способность (скорректированный диаметр пятна износа при 60 °C)	мкм	не более 460	не более 460	337	ГОСТ ISO 12156-1
15	Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	-	2,000-4,500	2,664	ГОСТ 33
16	Фракционный состав: - при температуре 250 °C перегоняется - при температуре 350 °C перегоняется - 95 процентов объемных перегоняется при температуре	% объемных % объемных °C	- - не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	36,0 94,0 351,9	ГОСТ ISO 3405

Код ОКПД2:

19.20.21.315

Заключение:

Качество продукта соответствует требованиям:
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту";
- СТО 78689379-51-2020 с изменением № 1.

Дополнительная информация:

1. Фракционный состав по ГОСТ ISO 3405 (ISO 3405) (по письмам № 10676/13-13 от 12.12.2014г., № 2412/13-13 от 10.06.2015г.):
 - процент перегонки при температуре 210 °С, %: 9,0
2. Температура помутнения по ГОСТ 5066,°С: минус 7
3. Топливо содержит присадки:
 - противоизносную "ГТ-16" в количестве до 0,04 % масс.;
 - депрессорно-диспергирующую "GT-2020-Т" в количестве до 0,05 % масс.;
 - цетаноповышающую "Экоцетан" в количестве до 0,01% масс.
4. Топливо не содержит металлосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот.
5. В соответствии с п. 10.6 СТО 78689379-51-2020 показатели 8, 9, 13 гарантируются изготовителем и определяются периодически 1 раз в квартал.

Гарантийный срок хранения:

Гарантийный срок хранения топлива - 1 год со дня изготовления

Инженер-химик лаборатории по контролю качества:

Ваша Михайлова А.Р.

Паспорт качества распечатал:
