

Quality Certificate №1556/2 from 02.06.2026

Флотореагент-оксаль марки "Т-92"

Flotation agent-oxal T-92

Интегрированная Система менеджмента
сертифицирована на соответствие ISO 9001, IATF
16949, ГОСТ Р 58139 ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001
Management system is certified according to ISO 9001,
IATF 16949, GOST R 58139, ISO 45001, ISO 14001, ISO
50001

Завод-производитель ООО "Тольяттикаучук", ул. Новозаводская 8, Тольятти, Самарская обл., 445007, Россия

Manufacturer: "Tolyattikauchuk" LLC, 8 Novozavodskaya str., Tolyatti, Samara region, 445007, Russia

Партия № / Lot №79

Емкость №2/4 / Content №2/4

Автобойлер / Autobuyler № 417

Дата изготовления / Date of manufacture / 31.05.2026

| Показатель Parameter | Норма Specification | Результат Result | Метод испытаний Testing method |
|--|--|--|---|
| Внешний вид External appearance | Прозрачная, нерасслаиваю- щаяся жидкость от желтого до коричневого цвета Transparent antifloating liquid from yellow to brown color | Прозрачная, нерасслаива- ющаяся жидкость коричневого цвета Transparent antifloating brown liquid | ТУ 2452-015-48158319-2009, п.5.3 TY 2452-015-48158319-2009, cl.5,3 |
| Массовая доля диметилдиоксиана (ДМД), %, не более Dimethyl diethylene dioxide content (DMD), %, max | 0,1 | <0,05 | ТУ 2452-015-48158319-2009, п.5.4 TY 2452-015-48158319-2009, cl.5,4 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее Open-cup flash-point, °C, min | 130 | 134 | ГОСТ 4333 GOST 4333 |
| Температура застывания, °С, не выше Solidifying point, oC, max | минус 35 minus 35 | минус 35 minus 35 | ГОСТ 20287 GOST 20287 |
| Плотность при 20 °С, г/см ³ Density g/cm ³ | 1,02-1,12 | 1,082 | ГОСТ 3900 GOST 3900 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более Mechanical admixtures, %, max | 0,05 | 0,02 | ТУ 2452-015-48158319-2009, п.5.7 TY 2452-015-48158319-2009, cl.5.7 |

Качество продукции соответствует требованиям ТУ
2452-015-48158319-2009 с изм.№5
meets the requirements of Specifications . TY 2452-015-48158319-2009
modification №5



Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления

Guaranteed shelf life is one (1) year since the date of manufacture

Подпись ответственного лица: Бычкова Т.А.

Signature of person in charge: Vychkova T.A.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие
продукции требованиям ТУ 2452-015-48158319-2009 с
изм.№5 при соблюдении потребителем условий
транспортировки и хранения
Manufacturing plant guarantees that the product quality
corresponds to the requirements of Specifications does not
meets the requirements . TY 2452-015-48158319-2009
modification №5, provided the consumer observes the
transportation and storage conditions