



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" им.В.Д.Шашина
Управление "Татнефтегазпереработка"**

Юридический адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина 75

Адрес места производства: 423460, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск,
Бугульминский тракт, 12, управление "Татнефтегазпереработка", тел. (8553)313-835, 313-531

экз. 1

Паспорт качества № 23543

Автомобильный бензин АИ-92-К5 СТО ТН 05753448-05-2023 с изм. 6

Испытания проведены: Испытательная лаборатория сырья и продуктов газопереработки.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма	Результат испытания
1	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, при температуре: 70 °С (И70) 100 °С (И100) 150 °С (И150) конец кипения объемная доля остатка в колбе	% % % °С %	ГОСТ 2177 (метод А)	10-55 35-80 не менее 70 не выше 215 не более 2	43 62 86 180 1
2	Плотность при плюс 15 °С	кг/м³	ГОСТ 3900	не менее 715	736
3	Массовая доля общей серы**	мг/кг	ГОСТ Р 52660	не более 10	191
4	Испытание на медной пластинке (3 ч при 50 °С)	выдерживает/не выдерживает	ГОСТ 6321	Класс 1	класс 1, выдерживает
5	Давление насыщенных паров в летний период	кПа	ГОСТ 1756	35 - 80	66,8
6	Давление насыщенных паров в зимний и межсезонный период	кПа	ГОСТ 1756	35-100	-
7	Октановое число по исследовательскому методу*	-	ГОСТ 8226	не менее 92	94,7
8	Концентрация свинца*	мг/дм³	ГОСТ 32350	не более 5	отсутствие
9	Концентрация марганца*	мг/дм³	ГОСТ 33158	отсутствие	отсутствие
10	Концентрация железа*	мг/дм³	ГОСТ 32514	отсутствие	отсутствие
11	Объемная доля монометиланилина*	%	ГОСТ 32515	отсутствие	отсутствие
12	Объемная доля бензола*	%	ГОСТ 32507 (метод Б)	не более 1	1,13
13	Объемная доля углеводородов:*		ГОСТ 32507 (метод Б)		
	олефиновых*	%		не более 18	5,21
	ароматических*	%		не более 35	22,63
14	Массовая доля кислорода*	%	ГОСТ 32507 (метод Б)	не более 2,7	2,29
15	Определение объемной доли оксигенатов:*		ГОСТ EN 13132		
	метанола*	%		не более 1	отсутствие
	этанола*	%		не более 5	отсутствие
	изопропанола*	%		не более 10	отсутствие
	трет-бутанола*	%		не более 7	0,11
	изобутанола*	%		не более 10	3,22
	эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле*	%		не более 15	1,39
	других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °С)*	%		не более 10	3,38
16	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП)	-	СТО ТН 05753448-05-2023 п. 9.3	не нормируется	969
17	Внешний вид	чистый, прозрачный	СТО ТН 05753448-05-2023 п. 9.2	Чистый, прозрачный	светло-желтый, прозрачный

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.

Гарантийный срок хранения бензинов - 1 год.

* Получено в лаборатории ЕНПЗ.

** Отклонение от нормы допускается Постановлением Правительства РФ № 1960 от 29.11.2025г. и № 613 от 28.05.2026г.

Проба отобрана из : склад № 4; емкость: 55

Дата изготовления 20 августа 2026 г.

Дата выдачи паспорта 21 августа 2026 г.

Начальник ОООН

подпись

Судейманов Р. С.





ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" им. В.Д. Шашина
Управление "Татнефтегазпереработка"

Юридический адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина 75

Адрес места производства: 423460, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Бугульминский тракт, 12,
управление "Татнефтегазпереработка", тел. (8553)313-835, 313-531

экз. 1

Приложение к паспорту качества № 23543

Автомобильный бензин АИ-92-К5 СТО ТН 05753448-05-2023 с изм. 6

№	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма	Результат испытания
1	Фракционный состав: - отгон при температуре 210 °С - температура, при которой перегоняется 90 % продукта	% °С	ГОСТ 2177 (метод А)	- -	100,0 (с учетом потерь и остатка) 161

Начальник ОООП

подпись

Сулейманов Р. С.

