



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" им.В.Д.Шашина
Управление "Татнефтегазпереработка"

Юридический адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина 75

Адрес места производства: 423460, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск,
Бугульминский тракт, 12, управление "Татнефтегазпереработка", тел. (8553)313-835, 313-531

экз. 1

Паспорт качества № 2438

Дистиллят газового конденсата СТО ТН 05753448-06-2023

Испытания проведены: Испытательная лаборатория сырья и продуктов газопереработки.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма	Результат испытания
1	Фракционный состав Температура начала кипения Температура конца кипения Остаток в колбе, (по объему) Остаток и потери, (по объему)	°C °C % %	ГОСТ 2177 (метод А)	не ниже 27,0 не выше 185,0 не более 1,5 не более 5,0	45,0 169,0 1,0 3,0
2	Концентрация фактических смол	мг/100 см ³	ГОСТ 1567	не нормируется	менее 2
3	Массовая доля общей серы	%	ГОСТ Р 52660	не более 0,05	0,0233
4	Давление насыщенных паров	кПа	ГОСТ 1756	не более 120,0	51,2
5	Испытание на медной пластинке	-	ГОСТ 6321	выдерживает	выдерживает
6	Содержание воды и механических примесей	-	СТО ТН 05753448-06-2023 п. 8.2	отсутствует	отсутствует
7	Внешний вид	-	СТО ТН 05753448-06-2023 п. 8.3	бесцветная, прозрачная жидкость	бесцветная, прозрачная жидкость

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.
Паспорт не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Гарантийный срок хранения - 3 месяца со дня изготовления.

Проба отобрана из : склад № 4; емкость: 57

Дата изготовления 26 сентября 2026 г.
Дата выдачи паспорта 26 сентября 2026 г.

Начальник ОООП _____ Сулейманов Р. С.
подпись





ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" им. В.Д. Шашина
Управление "Татнефтегазпереработка"

Юридический адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина 75

Адрес места производства: 423460, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Бугульминский тракт, 12,
управление "Татнефтегазпереработка", тел. (8553)313-835, 313-531

экз. 1

Приложение к паспорту качества № 2438
Дистиллят газового конденсата СТО ТН 05753448-06-2023

№	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма	Результат испытания
1	Фракционный состав Температура 5 %-го отгона (по объему) Температура 90%-го отгона (по объему)	°C °C	ГОСТ 2177 (метод А)	не нормируется не нормируется	51,1 125,0
2	Компонентный состав, % масс. Сумма пентанов (n-C5+n-C5) Гексан	% %	ГОСТ 24676	не нормируется не нормируется	30,96 69,02
3	Плотность при 15°C*	кг/м³	ГОСТ ISO 3675	не более 735,0	680,5

*Согласно НК РФ гл. 22 "Акцизы"

Начальник ОООП

подпись

Сулейманов Р. С.

