



Ульяновский филиал ООО "Татнефть-АЗС Центр"

РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 149, e-mail: office73@tn-azs.ru
Телефон: (8422) 42-53-80

Паспорт качества № 2056/7863 от 10 октября 2026 г.

Наименование продукции:	Автомобильный бензин АИ-92-К3 по ГОСТ 32513-2023		
Изготовитель (продавец), юридический адрес места производства:	АО "ТАНЕКО" адрес: 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, тер. Промзона, тел.: 8 (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru		
Наименование испытательной лаборатории, адрес:	Испытательная лаборатория Ульяновского филиала ООО «Татнефть - АЗС Центр» адрес: 432072, РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, 11-й проезд Инженерный, дом 16, нефтебаза тел. (8422) 42-53-80, e-mail: lab73@tn-azs.ru Свидетельство об аттестации №СА-030-2026 выдан 28.08.2026 г. действительно до 28.08.2029 г.		
Технический регламент:	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту"		
Нормативный документ:	ГОСТ 32513-2023 "Бензин автомобильный. Технические условия" с поправкой		
Метод отбора проб:	ГОСТ 2517-2025		
Декларация о соответствии:			
Код ОКПД2:	Код ТН ВЭД ЕАЭС:		
Место отбора:	РВСП-1000 №3	Дата изготовления:	10 октября 2026 г.
Уровень взлива(мм):		Дата отбора:	10 октября 2026 г.
Масса нетто(т):	250,377	Дата испытания:	10 октября 2026 г.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Октановое число по исследовательскому методу по моторному методу	- -	не менее 80 не менее 76	не менее 92 не менее 83	92,8 85,2	ГОСТ 8226 ГОСТ 511
2	Концентрация свинца	мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ EN 237
3	Содержание промытых смол	мг на 100см³ бензина	-	не более 5	3	ГОСТ 1567
4	Индукционный период	мин	-	не менее 360	соответствует	ГОСТ 4039
5	Массовая доля серы	мг/кг	не более 150	не более 150	65	ГОСТ ISO 20884
6	Объёмная доля бензола	%	не более 1	не более 1	1,00	ГОСТ ISO 22854 (Метод А)
7	Объёмная доля углеводородов ароматических	%	не более 42	не более 42	35,7	ГОСТ ISO 22854 (Метод А)
8	олефиновых	%	не более 18	не более 18	менее 1,5	ГОСТ ISO 22854 (Метод А)
9	Массовая доля кислорода	%	не более 2,7	не более 2,7	1,91	ГОСТ EN 13132
10	метанола*	%	не более 3	отсутствие	отсутствие	ГОСТ EN 13132
11	этанола	%	не более 5	не более 5	менее 0,17	ГОСТ EN 13132
12	изопропанола	%	не более 10	не более 10	менее 0,17	ГОСТ EN 13132
13	третбуанола	%	не более 7	не более 7	менее 0,17	ГОСТ EN 13132
14	изобутанола	%	не более 10	не более 10	менее 0,17	ГОСТ EN 13132
15	эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле	%	не более 15	не более 15	10,6	ГОСТ EN 13132
16	других оксигенатов (температурой конца кипения не выше 210 °С	%	не более 10	не более 10	менее 0,17	ГОСТ EN 13132
17	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	-	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ 6321
18	Внешний вид	-	-	Чистый, прозрачный	чистый, прозрачный	Визуально по п. 8.2 ГОСТ 32513
19	Плотность при 15 °С	кг/м³	-	725,0 - 780,0	749,6	ГОСТ ISO 3675
20	Концентрация марганца	мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 33158
21	Концентрация железа	мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 32514
22	Объёмная доля монометиланилина	%	не более 1,0	не более 1,0	отсутствие	ГОСТ 32515
23	Давление насыщенных паров в летний период	кПа	35-80	35-80	71,0	ГОСТ 1756
24	70 °С (И70)	%	-	15-48	29,5	ГОСТ ISO 3405
25	100 °С (И100)	%	-	40-70	50,5	ГОСТ ISO 3405
26	150 °С (И150)	%	-	не менее 75	88,5	ГОСТ ISO 3405
27	конец кипения	°С	-	не выше 215	186,0	ГОСТ ISO 3405
28	объёмная доля осадка в колбе	%	-	не более 2	1,0	ГОСТ ISO 3405
29	Индекс паровой пробки (ИПП) (для класса испаряемости В)	-	-	не нормируется	913	п.8.3 ГОСТ 32513

* Норма по показателю " Объёмная доля оксигенатов: метанола" не более 3% установлена Постановлением Правительства РФ № 976 от 05.08.2026.

Закключение:

Качество продукта соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту" с учётом Постановления Правительства РФ № 976 от 05.08.2026;
- ГОСТ 32513-2023 с поправкой (класс испаряемости В) с учётом Постановления Правительства РФ № 976 от 05.08.2026;

Дополнительная информация:

Топливо содержит антиокислительную присадку Агидол- 12 в количестве до 0,007 % масс.

Топливо не содержит металлосодержащих присадок и добавок на основе монометиланилина.

Гарантийный срок хранения : 1 год со дня изготовления

Начальник лаборатории

_____ Сереброва Марина Евгеньевна
подпись

Лаборант химического анализа

_____ Ибрагимова Гелнар Закариевна
подпись