



Паспорт качества
№ 7604Н от 24 сентября 2026 г.



Наименование продукта: Дистиллят газового конденсата вида 1, СТО 78689379-93-2023
Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru
Адрес лаборатории: 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона
Нормативный документ на продукт: СТО 78689379-93-2023 "Дистиллят газового конденсата"
Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Номер партии: 127
Дата изготовления: 23 сентября 2026 г.
Дата, время отбора: 23.09.2026 20:15:00
Дата испытания: 24 сентября 2026 г.

Место отбора: Т0004 Титул 044/1
Количество, т: 2 500,000
Объем, м³: 3 544,000
Уровень разлива, см: 1 042,0
Температура, °C: 26,7
Плотность при 20 °C, кг/дм³: 0,7010

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Фракционный состав: температура начала кипения температура конца кипения	°C	не ниже 30 не выше 185	36 179	ГОСТ 2177
2	Плотность при 15 °C	кг/м³	не более 735,0	705,4	ГОСТ Р 51069
3	Давление насыщенных паров	кПа	не более 79,9	65,3	ГОСТ 1756
4	Массовая доля серы	%	не более 0,100	0,031	ГОСТ Р 51947
5	Кислотность	мг КОН на 100 см³ продукта	не более 2,0	соответствует	ГОСТ 5985
6	Концентрация фактических смол	мг на 100 см³ продукта	не более 5,0	соответствует	ГОСТ 8489
7	Испытание на медной пластинке	-	выдерживает	соответствует	ГОСТ 6321
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	соответствует	ГОСТ 6307
9	Углеводородный состав: объемная доля парафиновых углеводородов объемная доля ароматических углеводородов объемная доля нафтеновых углеводородов объемная доля олефиновых углеводородов	%	не менее 60 не нормируется не нормируется не более 1	73 4 23 менее 1,0	ГОСТ Р 52714
10	Содержание воды и механических примесей	-	отсутствие	отсутствие	по п. 9.2 СТО 78689379-93-2023
11	Концентрация метилтретбутилового эфира	ppm	не более 50	менее 25	ГОСТ Р 52531
12	Массовая доля меркаптановой серы	%	не более 0,0350	0,0108	ГОСТ 17323
13	Массовая доля сероводородной серы	%	не более 0,0005	отсутствие	ГОСТ 17323

Код ОКПД2: 19.20.23.190
Заключение: Качество продукта соответствует требованиям СТО 78689379-93-2023
Дополнительная информация: Показатели, определяемые по письмам № 90/13-11-ИсхДТН(003) от 13.02.2023, № 4194/13-13-ПОрг(003) от 31.10.2025:
1. Фракционный состав:
- температура перегонки 5 % об. по ISO 3405, °C: 50,0
- температура перегонки 90 % об. по ISO 3405, °C: 147,5
- отгон при температуре 210 °C по ASTM D 86, % об.: 100 (с учетом потерь и остатка)
2. Содержание пентана (C5) по ГОСТ Р 52714, % масс.: 8,59
3. Содержание гексана (C6) по ГОСТ Р 52714, % масс.: 6,93
4. Содержание бензола по ГОСТ Р 52714, % об.: 0,548
5. Цвет по Сейболту по ASTM D 156: светлее 30
6. Октановое число по моторному методу по ГОСТ 511: 57,9

Гарантийный срок хранения: 3 месяца со дня изготовления

Инженер-химик лаборатории по контролю качества: Ваша Михайлова А.Р.

Паспорт качества распечатал: _____