



Публичное Акционерное Общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина
423450, Россия, Республика Татарстан, Альметьевский район, город Альметьевск, улица Ленина, дом 75
Управление «Татнефтегазпереработка»
423460, Россия, Республика Татарстан, Альметьевский район, город Альметьевск, Бугульминский тракт, дом 12
Елховский нефтеперерабатывающий завод
423450, Россия, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район,
Кичуйское сельское поселение, квартал 130004, дом 19, т. (8553) 301-569, 301-673

Паспорт № 1379

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.62819/24
действительна до 21.02.2028 г.

Наименование продукции: Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К5, ДТ-Л-К5 по СТО 19.20.21-026-60320171-2018 с изм. № 1,2

Технический регламент: ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

Нормативный документ: СТО 19.20.21-026-60320171-2018 с изм. № 1,2

Нормативный документ на отбор проб: ГОСТ 2517

Уровень заполнения(см): 106,0

Масса нетто(т): 321,000

Проба отобрана: РВС - 1

Номер партии: 200

Дата изготовления 1 октября 2026 г.
Дата отбора 1 октября 2026 г.
Дата проведения анализа 1 октября 2026 г.
Дата выдачи паспорта 1 октября 2026 г.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по НД	Норма по ТР	Результат испытания
1	Цетановое число, не менее	ц.е.	51,0	51,0	51,1
2	Цетановый индекс, не менее		46,0	-	52,2
3	Фракционный состав				
	при температуре 250 0С, не менее	% (по объему)	65	-	61
	при температуре 350 0С, не менее	% (по объему)	85	-	-
	95 % объемных перегоняется при температуре 0С, не выше	°С	360	360	316
4	Кинематическая вязкость при 40 0С	мм²/с (сСт)	1,500-4,500	-	1,840
5	Предельная температура фильтруемости, не выше	°С	минус 5	не определяется	минус 20
6	Температура вспышки в закрытом тигле, выше	°С	55	55	56
7	Массовая доля серы, не более	мг/кг	10,0	10,0	9,9
8	Общее загрязнение, не более	мг/кг	24	-	9
9	Окислительная стабильность: общее количество осадка, не более	г/м³	25	-	17
10	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 0С)	единицы по шкале	Класс 1	-	Класс 1
11	Зольность, не более	% масс	0,01	-	0,005
12	Коксуемость 10 %-го остатка разгонки, не более	% масс	0,3	-	0,08
13	Массовая доля воды, не более	мг/кг	200	-	менее 30
14	Плотность при 15 0С	кг/м³	800,0-845,0	-	814,0
15	Смазывающая способность: скорректированный размер пятна износа при 60 0С, не более	мкм	460	460	420
16	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более	%	8,0	8,0	2,7

Заключение:

Топливо дизельное, летнее, сорта С, экологического класса К5, ДТ-Л-К5 по СТО 19.20.21-026-60320171-2018 с изм. № 1,2 соответствует:
-ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" по Приложению № 3 для экологического класса К5
-СТО 19.20.21-026-60320171-2018 с изм.№ 1,2

Сведения о присадках:

Дизельное топливо не содержит металлосодержащие присадки, метиловые эфиры жирных кислот.
Содержание присадок: противоизносная ГТ-16 — до 0,06 %.

Дополнительная информация:

В соответствии с п.5.4 СТО 19.20.21-026-60320171-2018 с изм. № 1 показатели 9,10,11,12 являются периодическими и определяются не реже 1 раза в квартал или по требованию потребителя

Лаборант химического анализа

подпись

Салемгареева Лилия Мунавировна

Инженер по качеству

подпись

Чернова Елена Александровна

