

Quality Certificate №1768/2 from 30.06.2026

Флотореагент-оксаль марки "Оксанол"

Flotation agent-oxal Oxanol

Интегрированная Система менеджмента
сертифицирована на соответствие ISO 9001, IATF
16949, ГОСТ Р 58139 ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001
Management system is certified according to ISO 9001,
IATF 16949, GOST R 58139, ISO 45001, ISO 14001, ISO
50001

Завод-производитель ООО "Тольяттикаучук", ул. Новозаводская 8, Тольятти, Самарская обл., 445007, Россия

Manufacturer: "Tolyattikauchuk" LLC, 8 Novozavodskaya str., Tolyatti, Samara region, 445007, Russia

Партия № / Lot №67

Емкость №3а/3 / Content №3а/3


Автобойлер / Autobuylar № 808

Дата изготовления / Date of manufacture / 28.06.2026

Показатель Parameter	Норма Specification	Результат Result	Метод испытаний Testing method
Внешний вид External appearance	Подвижная жидкость от бесцветного до светло-желтого, светло-зеленого цвета Mobile liquid form to light yellow, to light green color	Подвижная жидкость светло-желто го цвета Mobile light yellow liquid color	ТУ 2452-015-48158319-2009, п.5.3 TY 2452-015-48158319-2009, cl.5.3
Массовая доля диоксановых спиртов, %, не менее Dioxane alcohols content, %, min	55	70	ТУ 2452-015-48158319-2009, п.5.6 TY 2452-015-48158319-2009, cl.5.6
Кислотное число, мг КОН/г, не более Acid number, mg/KOH, max	0,3	0,13	ГОСТ 5985 GOST 5985
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее Open-cup flash-point, °C, min	120	123	ГОСТ 4333 GOST 4333
Температура начала кипения, °С, не менее Initial boiling point, oC, min	225	98	ГОСТ 2177 GOST 2177
Плотность при 20 °С, г/см3 Density g/cm3	1,06-1,1	1,083	ГОСТ 3900 GOST 3900
Массовая доля воды, %, не более Moisture content, %, max	0,15	2,80	ГОСТ 14870 GOST 14870
Массовая доля механических примесей, %, не более Mechanical admixtures, %, max	0,05	0,01	ТУ 2452-015-48158319-2009, п.5.7 TY 2452-015-48158319-2009, cl.5.7

Качество продукции не соответствует требованиям ТУ 2452-015-48158319-2009 с изм.№5 в части требований установленных в п.1.2 по показателю "Температура начала кипения", "Массовая доля воды". По согласованию

does not meets the requirements . TY 2452-015-48158319-2009 modification №5 in terms of the requirements set out in clause 1.2 in terms of "Initial boiling point", "Moisture content". By agreement



М.П.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления

Guaranteed shelf life is one (1) year since the date of manufacture

Подпись ответственного лица: Бычкова Т.А.

Signature of person in charge: Bychkova T.A.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ 2452-015-48158319-2009 с изм.№5 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения

Manufacturing plant guarantees that the product quality corresponds to the requirements of Specifications does not meets the requirements . TY 2452-015-48158319-2009 modification №5, provided the consumer observes the transportation and storage conditions