

2в1

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
 НОСТЬ 2-В-1
 MMA, TIG LIFT

AUTO

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
 УПРАВЛЕНИЯ


LCD
 000

ИНФОРМАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
 УПРАВЛЕНИЯ

V.R.D.

ФУНКЦИЯ СНИЖЕНИЯ
 НАПРЯЖЕНИЯ ХОЛОСТОГО
 ХОДА

ГАРАНТИЯ
5
 ЛЕТ
 ГАРАНТИЯ



арт. 9404

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Сварочный аппарат	1 шт.
Электрододержатель 300А, 25 мм ² , 3м	1 шт.
Клемма заземления 300А, 25 мм ² , 3м	1 шт.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питающей сети, В	230±15%
Диаметр электрода MMA, мм	1,6 - 5,0
Диаметр вольфрамового электрода TIG, мм	1,0 - 3,2
Напряжение холостого хода, В	81
Диапазон сварочного тока MMA / TIG LIFT, А	20-250 / 10-250
ПВ при макс. токе (40 °С), %	60
Класс защиты / изоляции	IP23S / H
Габариты источника / упаковки, мм	390x205x385 / 465x265x450
Вес источника / упаковки, кг	9,2 / 11,0



разъем ДУ



функция «горячий старт»



функция «форсаж дуги»



функция «антизалипание»



байонеты размером
 35-50 мм²



мощный и производительный
 вентилятор