



**ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:**

|                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| От механических воздействий<br>-от проколов<br>-от ударов в носочной части<br>энергией 200 Дж | Мп<br>Мун 200 |
| От скольжения по поверхностям                                                                 | Сж            |
| От растворов кислот                                                                           | К20           |
| От растворов щелочей                                                                          | Щ20           |
| От нефти и нефтепродуктов                                                                     | Нс, Нм        |
| От повышенных температур                                                                      | Тп            |
| От пониженных температур                                                                      | Тн            |

Айстер S3 - это прочные и комфортные ботинки с подошвой литьевого метода крепления из полиуретана и нитрильной резины, изготовлены из натуральной кожи КРС, с подкладкой из натурального меха и утеплителя 3M Thinsulate (400gsm). Предназначены для защиты от широкого спектра производственных рисков.



**ХАРАКТЕРИСТИКА СИЗ:**

**Материал верха:** Натуральная кожа КРС толщиной 2,0 мм;

**Подкладка:** натуральный мех и утеплитель 3M Thinsulate (400gsm);

**Материал подошвы:** нитрильная резина с противоскользящими вставками ICETAG GRIP;  
**Тип подошвы:** полиуретан и нитрильная резина (ПУ/ Нитрил);

**Метод крепления:** литьевого;

**Подносок:** композитный, ударной прочностью 200 Дж;

**Стелька:** Композитная антипрокольная;

**Цвет:** черный;

**Размер:** 36-48;

**Гарантийный срок хранения:** 5 лет;

**Сертификация:** ТР ТС 019/2011;

**Соответствие стандартам:** EN ISO 20345:2011;

Полуглухой клапан-язычок из натуральной кожи защищает от попадания внутрь ботинка снега, воды, пыли и пр.

Подносок - композитный, ударной прочностью 200 Дж. Дополнительная защита носка ботинка - накладка из термополиуретана (ТПУ).

Светоотражающие вставки с 3-х сторон ботинка

Нижний слой подошвы изготовлен из износостойкой, термостойкой и морозостойкой нитрильной резины с противоскользящими вставками ICETAG GRIP,

Расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений

