

ros  safe

БОТИНКИ ТЕГО S2 / S3

Ботинки ТЕГО торговой марки ROSSAFE изготовлены из качественной натуральной кожи толщиной 1,8-2,0 мм, имеют подносек 200 Дж, литьевого метода крепления с подошвой ПУ/ТПУ или ПУ/Нитрил, в зависимости от комплектации

Ботинки ТЕГО поставляются в различных комплектациях - ТЕГО S2 и ТЕГО S3



ХАРАКТЕРИСТИКА СИЗ:

Материал верха: качественная натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм;

Материал подошвы: ПУ/ТПУ или ПУ/Нитрил;

Метод крепления: литьевой;

Подносек: композитный или металлический;

Стелька: латексная пенорезина;

Цвет: черный;

Размер: 36-50;

Гарантийный срок хранения: 5 лет;

Сертификация: ТР ТС 019/2011;

Соответствие стандартам: ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:

От механических воздействий -от проколов -от ударов в носочной части энергией 200 Дж -от истирания	Мп Мун 200 Ми
От скольжения по поверхностям	Сж
От растворов кислот	К20
От растворов щелочей	Щ20
От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров	Нс, Нм
От повышенных температур	Тп
От пониженных температур*	Тн

* Ботинки ТЕГО
поставляются в различных
комплектациях -
ТЕГО S2 и ТЕГО S3

Подошва - стойкая к ударным нагрузкам, воздействию масел, нефтепродуктов и жиров, стойкая к высокой температуре до +300 ОС (ПУ/Нитрил), противоскользящая

Подошва - стойкая к ударным нагрузкам, воздействию масел, нефтепродуктов и жиров, стойкая к высокой температуре до +160 ОС (ПУ/ТПУ), противоскользящая

Светоотражающие
вставки

Подносек -
выдерживающий
нагрузку в 200 Дж
Антипрокольная
стелька - металлическая
или композитная (для
моделей ТЕГО S3)

Подкладка - «дышащая»
и стойкая к истиранию
ткань или натуральный
мех (для модели ТЕГО
утепленные). Кант,
язычок - натуральная
кожа крупнорогатого
скота (КРС)

