

HIGHTEC POWER BOAT 2-T B

Высокоэффективное моторное масло на эфирной основе, специально разработанное с учетом потребностей 2-тактных подвесных моторов. Соответствует требованиям спецификации NMMA TC-W3.

Описание

HIGHTEC POWER BOAT 2-T B — это высокоэффективное моторное масло для двухтактных двигателей, изготовленное на основе синтетических эфиров и базовых масел. Оно содержит низкочисленную композицию присадок и благодаря этому сгорает практически без остатков. Это предотвращает загрязнение свечей зажигания и образование отложений в критически важных зонах, таких как поршневые кольца и выпускные каналы, и тем самым обеспечивает длительный срок службы двигателя.

Базовое масло (доля >80 %) является биоразлагаемым на >60 % в соответствии с стандартом ОЭСР 301 В. Входящие в состав присадки исключены из данной оценки биоразлагаемости.

Применение

HIGHTEC POWER BOAT 2-T B был специально разработан для соответствия требованиям спецификации TC-W 3 (двухтактные двигатели с водяным охлаждением) Национальной ассоциации производителей морского оборудования (NMMA). Оно обеспечивает превосходную защиту от коррозии и износа, а благодаря низкочисленному составу присадок гарантирует исключительную чистоту всех критически важных деталей двигателя и его безопасную работу.

Спецификации

- NMMA TD (TSC-4)/TC-W3/TC/TC-Plus

Преимущества

- превосходная защита от износа и коррозии
- сгорание практически без остатков
- уменьшает образование отложений на поршневых кольцах, выпускных отверстиях и свечах зажигания
- многофункциональное применение
- подходит для 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением
- подходит для отдельной и смешанной смазки
- на основе возобновляемого сырья (доля >80%)



Таблица смешивания

Пропорция смеси	Масло для двухтактных двигателей	Бензин
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.928
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12,6
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	77,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	165
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	266
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2
Цвет	visuell	-	bernstein / amber
Доля возобновляемого сырья		%	>80%

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.