# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

## HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 40

Сезонное моторное масло, изготовленное на основе отборных базовых масел класса SAE 40.

### Описание

HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 40 представляет собой сезонное моторное масло класса SAE 40, изготовленное на основе отборных базовых масел. Идеально подходит для транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом или без.

### Применение

HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 40 используется согласно предписаниям производителя в транспортных средствах с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом или без. Оно не подходит для применения в современных транспортных средствах с турбонагнетателем или аккумуляторной топливной системой подачи топлива.

### Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- API SF/CD
- CCMC D2/G2
- MIL-L-2104D

### Преимущества

- Отлично подходит для турбодвигателей
- Предотвращает «слипание», лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбонагнетателей
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и высоких нагрузках
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных базовых масел
- Бесперебойная работа гидравлических толкателей (гидравлическое регулирование зазора в клапанах)
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 40, рекомендуется провести полную замену масла.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Какое масло подходит для вашего транспортнохго средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ROWE®

### Основные характеристики

| Характеристика | Метод | Единица | Значение |
|---|---|---|---|
| Плотность при 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.89 |
| Кинематическая вязкость KV 100 | ASTM D-7042 | mm²/s | 15,4 |
| Кинематическая вязкость KV 40 | ASTM D-7042 | mm²/s | 146,8 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 107 |
| Температура вспышки | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 254 |
| Температура застывания | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -22 |
| Общее щелочное число | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 7 |

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Какое масло подходит для вашего транспортнохго средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.