

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II

Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло, разработанное специально для транспортных средств VW с продленным интервалом техобслуживания. Возможность применения в бензиновых и дизельных двигателях с технологией насос-форсунок или без нее.

Описание

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел и специальных присадок. Оно удовлетворяет требованиям спецификации Longlife VW 506 01 со сниженным параметром вязкости HTHS и режимом «насос-форсунка».

Применение

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II было разработано специально для двигателей VW, при этом особое внимание было уделено антифрикционным свойствам. Оно используется согласно предписаниям производителя для бензиновых и дизельных двигателей концерна VW с продленным интервалом техобслуживания (WIV). В частности, рекомендуется использовать HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II в современных агрегатах типа «насос-форсунка» и двигателях, для которых требуется масло, соответствующее спецификациям ACEA A1/B1 или ACEA A5/B5.

Рекомендации ROWE

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- Fiat 9.55535-G1
- VW 503 00/506 00/506 01

Преимущества

- Удовлетворяет требованиям спецификации VW 506 1 для двигателей с насос-форсунками и продленным интервалом техобслуживания
- Подходит для бензиновых и дизельных двигателей, как с распределительным топливным насосом высокого давления, так и с технологией «насос-форсунка»
- Позволяет максимально увеличить интервалы техобслуживания согласно заданному на индикаторе обслуживания
- Отличные свойства при холодном запуске и быстрое промасливание двигателя
- Значительная экономия топлива благодаря адаптированной вязкости и специальным присадкам
- Предотвращает образование отложений в двигателе. Это обеспечивает высокую безопасность эксплуатации и снижение расходов на техобслуживание
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II, рекомендуется провести полную замену масла.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.839
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	10,0
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	54,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	174
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
Испаряемость по методу NOAK	ASTM D5800	%	8,4

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.