ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 50

Сезонное моторное масло, изготовленное на основе отборных базовых масел класса SAE 50.

Описание

HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 50 представляет собой сезонное моторное масло класса SAE 50, изготовленное на основе отборных базовых масел. Идеально подходит для транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом или без.

Применение

HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 50 используется согласно предписаниям производителя в транспортных средствах с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом или без. Оно не подходит для применения в современных транспортных средствах с турбонагнетателем или аккумуляторной топливной системой подачи топлива.

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- API SF/CD
- CCMC D2/G2
- MIL-L-2104D

Преимущества

- Отлично подходит для турбодвигателей
- Предотвращает «слипание», лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбонагнетателей
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и высоких нагрузках
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных базовых масел
- Бесперебойная работа гидравлических толкателей (гидравлическое регулирование зазора в клапанах)
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 50, рекомендуется провести полную замену масла.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Какое масло подходит для вашего транспортнохго средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ROWE®

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.896
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	18,4
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	207,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	99
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	266
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-19
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,3

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Какое масло подходит для вашего транспортнохго средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.