

HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-40

Высокопроизводительное моторное масло для современных автомобильных бензиновых или дизельных двигателей с турбонаддувом или без. Позволяет увеличить интервалы между техническим обслуживанием, обеспечивает безопасный холодный запуск двигателя и наилучшую защиту от износа.

Описание

HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-40 представляет собой высокопроизводительное моторное масло с широким спектром применения, изготовленное на основе HC-Synthese масла. Взаимодействие отборных базовых масел и современных присадок обеспечивает невероятно высокий уровень его производительности.

Применение

HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-40 было специально разработано в соответствии с требованиями современных автомобильных двигателей с увеличенным интервалом технического обслуживания. Оно особенно хорошо подходит для транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом или без и используется согласно предписаниям производителя для транспортных средств без систем сажевых фильтров. Современный подход обеспечивает широкий спектр применения и безопасную эксплуатацию в любых рабочих условиях.

Допуски

- BMW Longlife-01
- MB-Freigabe 229.5
- Porsche A40
- VW 502 00/505 00

Спецификации

- ACEA A3/B4
- API SP
- MB 229.3/226.5
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710

Рекомендации ROWE

- API CF
- Fiat 9.55535-H2, 9.55535-M2
- GM-LL-B-025

Преимущества

- Широкий спектр применения в бензиновых и дизельных двигателях с продленным интервалом техобслуживания и без него
- Экономия топлива за счет хороших антифрикционных свойств
- Безопасный холодный запуск двигателя даже при очень низких температурах
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Стабильная смазочная пленка и наилучшая защита от износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Идеально подходит для турбодвигателей
- Надежно предотвращает «слипание», лакокислотное образование и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбокомпрессоров
- Позволяет увеличить интервалы замены согласно требованиям производителя
- Очень низкий расход масла за счет незначительных потерь вследствие испарения
- Максимальная защита от окисления за счет отборных HC-Synthese масел и специальных присадок
- Надежная защита от образования коррозии и черного шлама
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-40, рекомендуется провести полную замену масла.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,4
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	86,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	175
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>215
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6300 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,5
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	4,09

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.