

ESSENTIAL MULTI LLP SAE 5W-30

Многодиапазонное моторное масло, разработанное для оптимизации ассортимента современных легковых автомобилей, оснащенных системами доочистки выхлопных газов, турбонаддувом и удлиненными интервалами технического обслуживания.

Описание

ESSENTIAL MULTI LLP SAE 5W-30 разработано для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, оснащенными системами доочистки выхлопных газов (дизельный сажевый фильтр = DPF), турбонаддувом и удлиненным интервалом технического обслуживания. Оно создано на основе сочетания синтетических масел на углеводородной основе и полностью синтетических PAO (поли-альфа-олефинов) в сочетании со специально подобранной технологией присадок.

Применение

ESSENTIAL MULTI LLP SAE 5W-30 можно использовать в автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями в соответствии с рекомендациями производителя. В автомобилях BMW данное средство обратно совместимо с более ранними спецификациями BMW Longlife-01/98. В рамках концерна VW его можно использовать во многих бензиновых и дизельных моделях, в том числе с программой обслуживания Longlife.

Рекомендации ROWE

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31
- VW 504 00, 507 00, 503 00, 506 00

Преимущества

- Рационализированный сорт с многофункциональным применением
- низкое содержание сульфатной золы, а также низкое содержание фосфора и серы, что позволяет продлить срок службы дизельных сажевых фильтров и катализаторов
- позволяет увеличить интервал замены до 50 000 км (в зависимости от модели / руководствуйтесь рекомендациями калькулятора технического обслуживания)
- экономит топливо
- устойчивость к окислению
- надежная эксплуатация в течение всего года благодаря хорошим вязкостно-температурным характеристикам
- стабильная смазочная пленка и хорошая защита от износа даже при высоких температурах масла и интенсивных нагрузках
- надёжная защита от коррозии и образования чёрного шлама
- низкий расход масла
- смешивается и совместимо с традиционными и синтетическими моторными маслами. Однако для полного использования преимуществ продукта ESSENTIAL MULTI LLP SAE 5W-30 рекомендуется полная замена масла.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12,2
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	74,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	160
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>225
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6170 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,2
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	3,5
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	≤ 0,8
Испаряемость по методу NOAK	ASTM D5800	%	7,5

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.