

HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20

Высокоэффективное моторное масло с исключительно низким расходом топлива, специально разработанное для моделей Volvo, для которых требуется масло, соответствующее спецификации Volvo VCC RBS0-2AE.

Описание

HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20 — это моторное масло, специально разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей Volvo на основе тщательно отобранных синтетических базовых масел с низким содержанием углеводородов (HC). Оно соответствует требованиям спецификации Volvo VCC RBS0-2AE и, благодаря чрезвычайно низкому диапазону вязкости, эффективно способствует экономии топлива и соблюдению строгих нормативных требований по выбросам выхлопных газов.



Применение

HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20 благодаря пониженному содержанию сульфатной золы снижает износ сажевого фильтра и одновременно обеспечивает значительную экономию топлива за счет низкой вязкости. HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20 применяется в соответствии с рекомендациями производителя в автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, как с турбонаддувом, так и без него, а также с дизельным сажевым фильтром.

Спецификации

- ACEA C5
- Volvo VCC RBS0-2AE

Преимущества

- специальный продукт, разработанный для двигателей Volvo
- специальная формула для повышения топливной экономичности и снижения выбросов CO₂
- экономия топлива не менее 3,4 % (CEC L-54-T-96)
- отлично подходит для современных турбодвигателей
- улучшенная способность улавливать сажу
- Рецепттура одобрена в соответствии со стандартом Volvo VCC RBS0-2AE
- пониженная вязкость при низких температурах для оптимальной защиты двигателя от износа
- очень хорошая совместимость с уплотнительными материалами
- превосходные характеристики холодного запуска и быстрое смазывание двигателя
- максимальная окислительная стабильность благодаря специальным синтетическим базовым маслам на основе углеводородов и специально подобранным присадкам
- надежная эксплуатация в течение всего года благодаря превосходной зависимости вязкости от температуры и высокой стабильности при сдвиге
- низкий расход масла благодаря очень незначительным потерям при испарении
- смешиваемость и совместимость с традиционными и синтетическими моторными маслами. Однако для полного использования преимуществ продукта HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20 рекомендуется полная замена масла.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.8443
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9,0
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	45,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	184
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	> 7

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.