

HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20

Частично синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло класса SAE 0W-20 для легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания/дизельным двигателем с турбонаддувом и без турбонаддува, включая сажевый фильтр.

Описание

HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 создано специально для современных автомобилей марок Jaguar, Land Rover и Mercedes-Benz. Масло состоит из качественнейших полностью синтетических масел на полиальфаолефиновой (ПАО) основе и НС-синтетических масел в сочетании с новейшими присадками, обеспечивающими оптимальный показатель зольности.



Применение

HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 применяется согласно указаниям производителя как в бензиновых и дизельных, так и в гибридных автомобилях; при этом HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 одинаково хорошо подходит и для автомобилей с системой нейтрализации отработавших газов (сажевым фильтром), и для автомобилей, не оборудованных такой системой. За счет сниженной вязкости HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 демонстрирует отличные результаты тестов на экономию топлива и, таким образом, может помочь сократить расход этого эксплуатационного материала. Благодаря широкому спектру свойств HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 может применяться не только в автомобилях Mercedes-Benz, Jaguar и Land Rover, но и во многих других.

Допуски

- Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- ACEA C5
- API SN
- MB 229.71

Преимущества

- специальная формула для уменьшения расхода топлива (Fuel Economy) и снижения выбросов CO₂
- максимальная защита для современных двигателей с турбонаддувом
- великолепные характеристики при холодном запуске, быстрое промасливание двигателя
- сниженная вязкость в холодном состоянии для максимальной защиты двигателя от износа в холодную погоду
- устойчивая смазывающая пленка даже при высокой температуре масла
- низкий расход масла благодаря маленьким потерям на испарение
- надежно защищает цилиндры, поршни, клапаны и турбонагнетатели от склеивания, лакообразования и закоксовывания
- высочайшая устойчивость к окислению благодаря особому сочетанию полностью синтетических базовых масел на ПАО-основе и НС-синтетических базовых масел
- надежно служит круглый год благодаря выдающимся вязкостно-температурным характеристикам и высокому сопротивлению сдвигу
- можно смешивать (совместимо) с обычными и синтетическими моторными маслами. Чтобы HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 реализовало все свои преимущества, рекомендуем выполнять полную замену масла.

Примечания

- Используйте HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 только, если производитель вашего автомобиля разрешает применять моторное масло класса SAE 0W-20 и HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20 соответствует спецификации.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,1
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	38
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	192
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,9
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	2,7

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.