

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20

Экономящее топливо высокоэффективное моторное масло специально разработано для автомобилей ведущих азиатских производителей автомобилей.

Описание

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20 — моторное масло, разработанное на основе высококачественных базовых масел синтеза HC, которые особенно подходят для современных азиатских легковых бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него. Класс вязкости SAE 5W-20 помогает достичь оптимальной экономии топлива и, таким образом, экономить ценное топливо. HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20 также обеспечивает превосходную защиту от износа и защиту каталитического нейтрализатора, обеспечивая при этом чистоту двигателя и поршня. Это высокопроизводительное моторное масло соответствует строгим требованиям к LSPI стандартов API SP и, таким образом, оптимально защищает от нежелательного раннего зажигания (LSPI - low speed pre ignition).

Применение

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20 используется в современных бензиновых двигателях, особенно азиатских производителей автомобилей, — как в обычных бензиновых, так и гибридных автомобилях. HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20 обеспечивает чистоту поршней и двигателей, предотвращает образование отложений в турбокомпрессорах, а также образование осадка и коррозии.

Спецификации

- API SQ/SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6A/-7A

Рекомендации ROWE

- Hyundai
- Kia
- Mazda
- Mitsubishi
- Toyota

Преимущества

- первоклассный рационализаторский продукт с многофункциональным применением во многих моделях автомобилей, особенно в азиатском производстве
- превосходная характеристика LSPI защищает от нежелательного преждевременного зажигания
- очень хорошая устойчивость при работе на этаноле (E85) - защищает против коррозии и образования осадка
- предотвращает образование отложений в двигателе и турбокомпрессоре. Это означает высокую эксплуатационную надежность и низкие затраты на обслуживание.
- быстрое промасливание двигателя и хорошие свойства холодного запуска
- смешивается и совместим с обычными, а также синтетическими моторными маслами. Чтобы в полной мере реализовать преимущества HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20, рекомендуется полностью заменить масло.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.844
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	50,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	159
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	225
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	4600 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,4
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	2,9

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.