ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ESSENTIAL TRUCK SAE 10W-40 LA

Малозольное маловязкое моторное масло, изготовленное на основе базовых масел, полученных в результате синтеза углеводородов.

Описание

ESSENTIAL TRUCK SAE 10W-40 LA — моторное масло с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (малозольное). Оно создано для дизельных двигателей с системами нейтрализации отработавших газов, установленных в грузовых автомобилях, автобусах и строительных машинах.

Применение

Масло ESSENTIAL TRUCK SAE 10W-40 LA было создано для использования в дизельных двигателях с увеличенными интервалами технического обслуживания и системами нейтрализации отработавших газов. Оно используется в автомобилях с сажевыми фильтрами, катализаторами, работающими по принципу избирательной каталитической нейтрализации и системой рециркуляции отработавших газов. Его концепция допускает разнообразное использование в соответствии с инструкциями производителя. Согласно инструкциям производителя, масло ESSENTIAL TRUCK SAE 10W-40 LA также подходит для газовых двигателей.

Рекомендации ROWE

- ACEA E6,E7
- API CI-4
- JASO DH-2
- Deutz DQC IV-10 LA
- DTFR 15C110 (ex. MB 228.51)
- Mack EO-N
- MAN M 3477, M 3271-1
- MTU Type 3.1
- Renault RLD-2/RGD/RXD
- Volvo VDS-3/CNG

Преимущества

- Обеспечивает защиту систем нейтрализации отработавших газов благодаря низкому содержанию сульфатной золы, фосфора и серы (малозольное масло)
- Позволяет увеличивать интервалы замены масла согласно инструкциям производителя.
- Надежная круглогодичная эксплуатация.
- Устойчивая смазочная пленка и хорошая защита от износа.
- Высокая степень защиты от окисления.
- Защита от коррозии и черного шлама.
- Возможность смешивания и совместимость с традиционными и синтетическими моторными маслами. Однако чтобы в полной мере использовать преимущества продукта ESSENTIAL TRUCK SAE 10W-40 LA, рекомендуется полностью заменить масло.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Какое масло подходит для вашего транспортнохго средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ROWE®

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.855
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,7
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	97,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	155
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5400 @ -25
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	10
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	4,1
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	≤ 1

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Какое масло подходит для вашего транспортнохго средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.