

ESSENTIAL SAE 5W-30 MS-C2

Моторное масло, разработанное специально для транспортных средств с системами нейтрализации отработавших газов, с сажевыми фильтрами (DPF) и с турбонаддувом.

Описание

является моторным маслом на базе гидрокрекинга для современных двигателей внутреннего сгорания и дизельных двигателей. Подходит когда требуется соответствие спецификации ACEA C2.

Применение

защищает сажевый фильтр и имеет отличный потенциал экономии топлива благодаря пониженной HTHS вязкости. ESSENTIAL SAE 5W-30 MS-C2 согласно предписаниям производителя используется в транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания и дизельными двигателям, с турбонаддувом и сажевым фильтром или без них.

Рекомендации ROWE

- ACEA C2
- API SN/CF
- PSA B71 2290-2014
- Honda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota

Преимущества

- Обеспечивает очень хорошие свойства холодного запуска двигателя и быстрое смазывание двигателя
- подходит для двигателей с турбонаддувом
- предотвращает склеивание, лакообразование и закоксовывание
- надежная эксплуатация круглый год
- стабильная смазочная пленка при сильней нагрузке
- хорошая защита от окисления
- защита от черного шлама
- низкий расход масла
- возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами ESSENTIAL SAE 5W-30 MS-C2 рекомендуется провести полную замену масла.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12,2
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	74,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	160
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 225
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6170 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,2
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	3,5
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	≤ 0,8
Испаряемость по методу NOAK	ASTM D5800	%	7,5

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.