

ESSENTIAL SAE 5W-30 MS-C3

Многофункциональное моторное масло класса вязкости SAE 5W-30.

Описание

ESSENTIAL SAE 5W-30 MS-C3 — это моторное масло, изготовленное по технологии HC-Synthese, с широким спектром применения. Оно разработано для современных легковых автомобилей с удлинённым или стандартным интервалом технического обслуживания, а также с системами доочистки выхлопных газов.

Применение

ESSENTIAL SAE 5W-30 MS-C3 был разработан с учетом потребностей современных бензиновых и дизельных автомобилей. В соответствии с рекомендациями производителя он применяется как в автомобилях с системами доочистки выхлопных газов (DPF = дизельный сажевый фильтр), в двигателях VW с системой «насос-форсунка» (PD), так и в автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, как с турбонаддувом, так и без него.

Рекомендации ROWE

- ACEA C2, C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31
- Opel Vauxhall OV 040 1547-D30, 040 1547-G30
- VW 505 01

Преимущества

- Рационализированный сорт, предназначенный для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях
- низкое содержание сульфатной золы, а также низкое содержание фосфора и серы, что способствует продлению срока службы дизельных сажевых фильтров и катализаторов
- предотвращает образование отложений в двигателе
- низкий расход масла
- хорошие характеристики холодного запуска и быстрое смазывание двигателя
- смешивается и совместимо с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для полного использования преимуществ продукта ESSENTIAL SAE 5W-30 MS-C3 рекомендуется полная замена масла.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12,2
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	74,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	160
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 225
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6170 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,2
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	3,5
Испаряемость по методу NOAK	ASTM D5800	%	7,5

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.