

ESSENTIAL SAE 5W-30 FO

Моторное масло, созданное для моделей Ford, требующих масла, соответствующего стандартам WSS-M2C 913-C или 913-D.

Описание

ESSENTIAL SAE 5W-30 FO — моторное масло, созданное на основе синтеза углеводородов и предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей марки Ford.

Применение

ESSENTIAL SAE 5W-30 FO может использоваться во всех областях, где требуется соблюдение спецификации Ford WSS-M2C913-D в классе по SAE 5W-30. Оно также может использоваться, если требуется соблюдение предыдущих спецификаций WSS-M2C913-A, 913-B и 913-C.

Кроме того, этот продукт рекомендуется, если требуется соблюдение следующих предписаний по заливке:

- ACEA A5/B5
- API SN/CF
- Ford WSS-M2C913-D (überdeckt/covers 913-A/-B/-C)
- VWC 530 36

Преимущества

- Повышенная эффективность используемого топлива.
- Хорошая способность поглощать копоть.
- Хорошая совместимость с герметиками и материалами, из которых изготовлены ремни.
- Отличные свойства во время холодного пуска и быстрое пропитывание двигателя маслом.
- Может применяться для спецификаций WSS-M2C913-A, 913-B и 913-C.
- Высокая устойчивость к окислению.
- Надежная круглогодичная эксплуатация.
- Низкий расход масла.
- Возможность смешивания и совместимость с традиционными и синтетическими моторными маслами. Однако чтобы в полной мере использовать преимущества продукта ESSENTIAL SAE 5W-30 FO, рекомендуется полностью заменить масло.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.849
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	10,2
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	59
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	163
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	4850 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	10
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	3,0
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	≤ 1,6

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.