

ESSENTIAL TRUCK SAE 5W-30 M-LA II

Моторное масло с низким содержанием SAPS, обеспечивающее плавную работу двигателя, на основе синтетических базовых масел HC.

Описание

ESSENTIAL TRUCK SAE 5W-30 M-LA II — это моторное масло с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low-SAPS). Оно разработано для дизельных двигателей с системами доочистки выхлопных газов, устанавливаемых на грузовых автомобилях, автобусах и строительной технике.

Применение

ESSENTIAL TRUCK SAE 5W-30 M-LA II был разработан для использования в дизельных двигателях с удлинёнными интервалами технического обслуживания и системами доочистки выхлопных газов. Он применяется в автомобилях, оснащённых дизельным сажевым фильтром (DPF), катализаторами SCR (селективное каталитическое восстановление) и системой рециркуляции отработавших газов (AGR). Его концепция обеспечивает широкие возможности применения в соответствии с рекомендациями производителя. Согласно рекомендациям производителя, ESSENTIAL TRUCK SAE 5W-30 M-LA II также подходит для газовых двигателей.

Рекомендации ROWE

- ACEA E6, E7, E8, E9, E11
- API CK-4/SN
- JASO DH-2
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20081, 20086
- Detroit Diesel 93K222, 93K218
- Deutz DQC IV-18 LA
- DTFR 15C110 (ex. MB 228.51), DTFR 15C100 (ex. MB 228.31), DTFR 15C120 (ex. MB 228.52)
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3677, M 3575, M 3477, M 3275, M 3271-1
- MTU Typ 3.1
- Renault RLD-3, RGD (Nur Fahrzeuge/Vehicles only)
- Scania Low Ash, LDF-4
- Volvo VDS-4.5, CNG (Nur Fahrzeuge/Vehicles only)

Преимущества

- снижает нагрузку на системы доочистки выхлопных газов благодаря низкому содержанию сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS)
- позволяет увеличить интервалы замены масла в соответствии с рекомендациями производителя
- надёжная эксплуатация в течение всего года
- стабильная смазочная плёнка и хорошая защита от износа
- высокая защита от окисления
- защита от коррозии и образования чёрного шлама
- смешивается и совместимо с традиционными и синтетическими моторными маслами. Однако для полного использования преимуществ продукта ESSENTIAL TRUCK SAE 5W-30 M-LA II рекомендуется полная замена масла.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12,2
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	74,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	161
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>225
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6310@ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,1
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	3,5

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.