

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+

Концентрат охлаждающей жидкости длительного действия на основе моноэтиленгликоля с высокой коррозионной стойкостью и защитой от замерзания. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов и силикатов. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ не содержит 2-этилгексановой кислоты.

Описание

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ — это современный концентрат охлаждающей жидкости длительного действия на основе моноэтиленгликоля, обладающий высокой коррозионной стойкостью и защитой от замерзания. Он не содержит нитритов, аминов, фосфатов и силикатов и обеспечивает надежную защиту двигателей из алюминия и чугуна.

Применение

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ был специально разработан с учетом требований современных алюминиевых и литых двигателей. Он надежно защищает от образования отложений и пены, обеспечивая тем самым оптимальный отвод тепла. В соответствии с рекомендациями производителя он применяется во многих двигателях внутреннего сгорания.

Спецификации

- ASTM D3306/D4985
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CB-14
- Ford WSS-M 97B44-D
- GM 6277M/Opel B040 1065
- MAN 324 SNF
- MB 325.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D (G12)/TL-774 F (G12+)

Рекомендации ROWE

- JIS K 2234
- Caterpillar CAT EC-1/ELC (Extended Life Coolant)
- Jaguar Land Rover STJLR.651.5003
- Mitsubishi Super Long Life Coolant
- PSA B 71 5110
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Volvo VCS/VCS-2

Преимущества

- соответствует спецификации VW TL 774-F (G12+)
- обратно совместимо с предыдущими спецификациями VW G12 и G11 (TL 774 C/D)
- технология присадок без содержания силикатов
- подходит для двигателей с чугунными и алюминиевыми блоками цилиндров
- надежно предотвращает образование отложений
- обеспечивает очень хорошую и долговечную защиту от коррозии
- предотвращает кавитацию
- минимальная склонность к пенообразованию
- смешивается и совместим с другими антифризными концентратами аналогичных характеристик. Однако для полного использования преимуществ продукта HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ рекомендуется полная замена охлаждающей жидкости.

Примечания

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ не содержит 2-этилгексановой кислоты.



Таблица смешивания

Защита от замерзания до [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
-37 / -35	1	1
-27 / -17	1	1,5
-20 / -4	1	2
Siedepunkt / Boiling Point [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
109 / 228	1	1
107 / 225	1	1,5
105 / 221	1	2

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 110

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.