

## HIGHTEC ATF 9008

Высокоэффективная трансмиссионная жидкость (ATF) с пониженной вязкостью для обеспечения эффективной работы.

### Описание

HIGHTEC ATF 9008 — это высокоэффективная ATF с пониженной вязкостью, созданная на основе новейших присадок и специального состава базовых масел, включающего синтетические масла на углеводородной основе и полностью синтетические PAO (поли-альфа-олефины). Специально разработана для использования в современных 6-, 8- и 9-ступенчатых автоматических коробках передач в внедорожниках, автомобилях среднего и высшего класса.

### Применение

HIGHTEC ATF 9008 был адаптирован к специфическим требованиям современных 6-/8- и 9-ступенчатых автоматических коробок передач, устанавливаемых на мощные внедорожники и автомобили среднего и высшего класса. Его специфический уровень коэффициента трения обеспечивает передачу даже очень высоких крутящих моментов без пробуксовки, что позволяет осуществлять быстрые и спортивные переключения передач без ущерба для комфорта. При этом превосходная стабильность коэффициента трения гарантирует неизменную эффективность переключения передач на протяжении всего интервала замены.

### Рекомендации ROWE

- Allison C3
- BMW 81 22 9 400 272/275/83 22 2 152 426/83 22 2 305 397 (BMW L12108)/83 22 2 289 720 (ATF3+)/ATF 4
- Chrysler MS 7176 (ATF +)/MS 7176D (ATF +2)/MS 7176E (ATF +3)/MS 9602 (ATF +4)/68157995AA
- DSIH 5M-66 (DSIH 6p805)
- Fiat 9.55550-AV1/-AV4/-AV5
- Ford XT-2-QDX/XT-2-QSM/XT-5-QM/XT-5-QSM/XT-8-QAW/XT-9-QMM5
- GM 1940767/1940771/9985010
- Honda ATF-Type 3.1
- Isuzu ATF III
- Jaguar 02JDE 26444
- Land Rover ATF N402/LR023288
- Mazda M-III
- MB 236.82
- Mitsubishi Dia Queen ATF J2/SP/SP-III/MS991156
- Nissan Matic-R/N402
- Porsche 000 043 204 63/000 043 204 41
- Saab JWS 3309
- Stellantis/FCA 68218925AB
- Subaru ATF HP/K0140Y0700/SOA635040
- Suzuki ATF 3314/3317
- Toyota Type T/T-II
- Volvo 97340/AT100
- VW G 060 162/G 055 540/G 052 540
- ZF AA01.500.001/S671 090 310/ZF S671 090 311/ZF S671 090 312/ZF S671 090 313

### Преимущества

- оптимизированные характеристики коэффициента трения для быстрой и спортивной смены передач
- надежно предотвращает вибрации при трении, обеспечивая тем самым максимальный комфорт
- превосходная стабильность коэффициента трения на протяжении всего интервала замены
- пониженная вязкость для эффективной работы
- превосходные характеристики переключения при низких температурах
- наилучшие защитные свойства от износа для надёжной работы и максимального срока службы
- максимальная устойчивость к окислению и старению благодаря специальному составу базовых масел, включающему синтетические масла на основе углеводородов (HC) и полностью синтетические масла на основе PAO
- минимальная склонность к вспениванию
- надёжная защита от коррозии, износа, образования осадков и заклинивания
- нейтрально по отношению к уплотнительным материалам
- смешивается и совместимо с другими ATF-маслами аналогичной спецификации. Однако для полного использования преимуществ продукта HIGHTEC ATF 9008 настоятельно рекомендуется провести полную замену масла.

### Примечания

- HIGHTEC ATF 9008 не подходит для использования в двойных сцеплениях DCT/DSG или бесступенчатых коробках передач.



Основные характеристики

| Характеристика                 | Метод                       | Единица | Значение   |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|------------|
| Плотность при 15 °C            | ASTM D-7042                 | g/ml    | 0.844      |
| Кинематическая вязкость KV 100 | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 6,8        |
| Кинематическая вязкость KV 40  | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 34,5       |
| Индекс вязкости                | ASTM D2270                  | -       | 160        |
| Температура вспышки            | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C      | 220        |
| Температура застывания         | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C      | -44        |
| Цвет                           | visuell                     | -       | grün/green |

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?  
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.