

HIGHTEC ATF 9007

Высокоэффективная трансмиссионная жидкость (ATF) с пониженной вязкостью для обеспечения эффективной работы.

Описание

HIGHTEC ATF 9007 — это высокоэффективная трансмиссионная жидкость (ATF) с пониженной вязкостью, созданная на основе новейших присадок и специального состава базовых масел, полученных по передовой технологии синтеза углеводородов (НС). Оно специально разработано для использования в современных 9-ступенчатых автоматических коробках передач, которые устанавливаются, например, в внедорожниках, автомобилях среднего и высшего класса. Пониженная вязкость и оптимизированные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают эффективную работу.

Применение

HIGHTEC ATF 9007 был адаптирован к специфическим требованиям современных 9-ступенчатых автоматических коробки передач, таких как 9G-TRONIC от Mercedes-Benz. Здесь она используется в соответствии с рекомендациями производителя и, благодаря своему специфическому коэффициенту трения, обеспечивает передачу мощности без пробуксовки даже при очень высоком крутящем моменте двигателя, что позволяет осуществлять быстрые и спортивные переключения передач без ущерба для комфорта. Превосходная стабильность коэффициента трения гарантирует неизменную эффективность переключения передач на протяжении всего интервала замены.

Спецификации

- JASO 1A-LV

Рекомендации ROWE

- DSH 6p805
- Hyundai/Kia SPH-IV/SP-IV RR
- Hyundai NWS-9638
- MB 236.16/236.17
- Mitsubishi J3/PA/SP-IV
- Nissan Matic W
- Saab 93 165 147
- Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 or 31256675)
- VW G 055 162/G 052 540

Преимущества

- пониженная вязкость для эффективной работы
- превосходная стабильность коэффициента трения на протяжении всего интервала замены масла, что обеспечивает максимальный комфорт при вождении и переключении передач
- наилучшие защитные свойства от износа, обеспечивающие надёжную работу и максимальный срок службы
- превосходные характеристики переключения передач при низких температурах
- превосходная стойкость к старению и окислению
- минимальная склонность к вспениванию
- нейтрально по отношению к материалам уплотнений
- смешивается и совместима с другими ATF той же спецификации. Однако для полного использования преимуществ продукта HIGHTEC ATF 9007 настоятельно рекомендуется провести полную замену масла.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.846
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	6,2
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	30,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	156
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	231
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.