

HIGHTEC GREASEGUARD NLGI 2

Универсальная литиевая пластичная смазка на основе минеральных масел с антикоррозийными и антиокислительными, а также противозадирными присадками, снижающими износ. Рекомендуется для использования в подшипниках качения и скольжения в температурном диапазоне от -30 °C до +120 °C.

Описание

HIGHTEC GREASEGUARD NLGI 2 обладает превосходной устойчивостью к сжатию, хорошей холодной текучестью и обеспечивает отличную защиту от износа. Тщательно отобранные базовые масла и высококачественная литиевая пластичная смазка обеспечивают устойчивое к сжатию смазывание при продолжительных интервалах между смазками. Смазка HIGHTEC GREASEGUARD NLGI 2 устойчива к высоким механическим нагрузкам и обеспечивает защиту от коррозии.

Применение

Рекомендуется для использования в подшипниках качения и скольжения в температурном диапазоне от -30 °C до +120 °C, например в сельском хозяйстве, грузовых автомобилях, а также в других областях, в которых возникают нормальные нагрузки.

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- DIN 51 502/51 825: K 2 K-30
- T[°C]: -30 ... +120
- T[°F]: -22 ... +248

Преимущества

- Многоцелевая смазка для подшипников скольжения и качения
- Хорошая защита от износа
- Отличная устойчивость к окислению
- Первоклассные противозадирные характеристики
- Хорошие характеристики антикоррозийной защиты
- Отличная водостойкость

Примечания

- Продолжительность хранения товара составляет при его надлежащем хранении в сухом складском помещении, не подверженном прямому облучению солнечными лучами, при температурах от 10 °C до 30 °C, в оригинальной закрытой таре, как минимум, 24 месяца.
- Для получения информации о влиянии вещества на здоровье человека, об аспектах безопасности и экологии можно затребовать сертификат безопасности.
- Незначительные выделения масла обусловлены свойствами продукта и не вызывают опасений. Они даже желательны в определенном объеме, чтобы обеспечить смазку, и не свидетельствуют о неудовлетворительном качестве продукта. Выделения могут быть вновь однородно распределены по всей поверхности.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Коррозионное воздействие на медь	DIN 51 811	Grad	1-100
Цвет	visuell	-	braun / brown
Classification	DIN 51 502	-	K 2 K-30
Классификация	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CCEA2
Класс NLGI	DIN 51 818	-	2
Пенетрация после перемешивания	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	> 185
Рабочая температура	°C	-	-30 bis +120
Тип загустителя	-	-	Lithium
Сваривающая нагрузка VKA	DIN 51 350/4	N	2000
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
Водоустойчивость	DIN 51 807/1	-	1-90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	115
Usage temperature	-	°F	-22 bis +248

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.