

О продукте

Серия светильников со степенью защиты IP65 и высокой светоотдачей для освещения небольших производственных цехов, автомастерских и паркингов. Быстрый и удобный монтаж на опорную поверхность благодаря монтажным пластинам. Большое количество модификаций, различающихся габаритными размерами и световым потоком, для замены светильников типа ЛСП.

Установка

Крепление на поверхность потолка и стен, а также на подвесах в помещении или под навесом. В комплект входят установочные пластины и скобы.

Комплект поставки

Светильник в сборе. Установочные пластины и скобы для подвеса входят в комплект поставки.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: $2 \times 2,5 \text{ мм}^2$.

Конструкция

Корпус серого цвета из поликарбоната.

Оптическая часть

Опаловый (OPL) рассеиватель из поликарбоната крепится к корпусу металлическими защелками. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Коррелированная цветовая температура – 5000K (под заказ - 4000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Управление освещением


Светильники могут быть оснащены драйвером, диммируемым по протоколу DALI.

	A	D
LZ.OPL ECO LED 600	660	360
LZ.OPL ECO LED 1200	1270	800
LZ.OPL ECO LED 1500	1572	800

LZ.OPL ECO LED 600 5000K



LZ.OPL ECO LED 1200 5000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K_M
LZ.OPL ECO LED 600 5000K*	2700	26	104	2,4	1074000500	$\geq 0,95$
LZ.OPL ECO LED 1200 5000K	4500	45	100	3,7	1074000470	$\geq 0,95$
LZ.OPL ECO LED 1500 5000K	6000	60	92	4,9	1074000520	$\geq 0,95$

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

