



Акриловый герметик Момент

Henkel



Акриловый герметик Момент

Описание

Акриловый герметик Момент - Универсальный однокомпонентный герметик на основе акриловой водной дисперсии

Инновации

- Универсальный высококачественный состав
- Лёгкость нанесения
- Можно покрывать краской
- Стойкость к УФ-излучению
- Не содержит растворителей
- Высокая адгезия к большинству строительных материалов

Области применения

Подходит для заполнения трещин и швов при проведении как внутренних, так и наружных работ. Совместим с любой стандартной имеющейся в продаже краской, лаком и пигментными системами.

Имеет хорошую адгезию к:

- Бетону, кирпичу,
- Дереву, МДФ, ДСП
- Плитам из строительного гипса и другим поверхностям.
- Отлично подходит для пористых поверхностей.



Акриловый герметик Момент

Подготовка поверхностей

- Работы производить при температуре окружающей среды от + 5°C до + 40°C . Поверхности должны быть чистыми, очищенными от масел, каменной крошки и пыли, непитающиеся поверхности должны быть сухими, хорошо увлажните питающиеся поверхности. Старый герметик (если есть) - удалить механическим путем. Для чистоты и эстетического вида шва - рекомендуется наклеить по краям шва малярную ленту.

Правила нанесения

- Перед использованием следует выдержать герметик при комнатной температуре (ок. +20° С) не менее 12 часов.
- Обрезать наконечник картриджа, привинтить насадку. Срезать кончик насадки наискось под углом 45° в соответствии с требуемой шириной шва.
- С помощью строительного пистолета равномерно нанести герметик на шов.
- Нанесенный герметик можно разровнять, используя резиновый шпатель, смоченный в воде.
- Снять клейкую ленту.
- В процессе отвердевания герметика предохранять от воздействия воды до тех пор, пока не образуется прочная пленка.

Сроки хранения и правила обращения

Хранить герметичным при температуре от плюс 5°C до плюс 30°C. Выдерживает кратковременное замораживание до минус 20 °С.

По истечении срока годности высохшие остатки утилизировать как бытовой отход.

Полная информация о продукте доступна на сайте www.moment.ru

Так же Вы можете получить консультацию по телефону 8 (495) 745-22-34

Характеристики:

Бренд	Момент
Назначение	Герметизация
Страна производства	Россия
Цвет	Белый
Основа	Водная дисперсия акрилового полимера
Вес, объем	

Технические Характеристики:

Консистенция	Пастообразная
Температура нанесения (рекомендованная)	от +5°C до +35°C
Время образования поверхностной плёнки (23°C, 50% ОВ), мин.	30
Скорость отверждения (23 °C или 73,4 °F, 50 % ОВ), мм/сутки	1
Твердость А по Шору (ISO 868)	25
Скорость экструзии, г/мин.	400
Удельный вес, г/см3	1,4
Температурная стойкость	от -20°C до +80°C