



Силиконовый герметик Момент Универсальный

Henkel



Момент.

Силиконовый герметик Момент Универсальный

Описание

Универсальный Силиконовый герметик Момент Применяется при общих строительных и ремонтных работах как внутри, так и снаружи помещения. Содержит фунгициды – асептические вещества, препятствующие росту плесени.

Преимущества

- Универсальный высококачественный состав
- Высокоэластичный
- Водостойкий
- Цвета: Белый, Прозрачный

Области применения

Герметик легко наносится на целый ряд непористых покрытий, таких как:

- стекло, глазированную керамическую плитку
- Дерево, пластик,
- Металл, бетон и алюминий.
- Гипсокартон, фанера, МДФ,

Герметик обладает высокой устойчивостью к воздействию меняющихся атмосферных условий и химических веществ

Ограничения:

- **Нельзя окрашивать**
- Герметизация аквариумов
- Герметизации швов в плавательных бассейнах
- Поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами
- Зеркала





Силиконовый герметик Момент Универсальный

Подготовка поверхностей

- Поверхности должны быть гладкими, сухими, очищенными от масел, каменной крошки и пыли.
- Старый герметик (если есть) - удалить механическим путем.
- Обезжиривание осуществляют с помощью подушечки, смоченной в растворителе. После этого необходимо протереть поверхность чистой тряпкой.

Правила нанесения

- Срежьте верхушку резьбовой части картриджа и прикрутите наконечник, верхушку наконечника срезать под углом 45 ° в соответствии с шириной шва.
- Поместите картридж в монтажный пистолет. Для чистоты и эстетического вида шва - рекомендуется наклеить по краям шва клейкую ленту.
- Плотно заполните шов герметиком.
- Нанесенный герметик можно разровнять, используя резиновый шпатель, смоченный в воде с добавлением посудомоечного средства.

Очистка инструментов

До полного затвердевания силикона рабочие инструменты и загрязненные поверхности можно очистить уайт-спиритом.

Сроки хранения и правила обращения

Срок годности 18 месяцев с даты изготовления (срок годности указан на упаковке) при хранении при температуре от +5 °С до +30 °С в закрытой упаковке.

Полная информация о продукте доступна на сайте www.moment.ru

Так же Вы можете получить консультацию по телефону 8 (495) 745-22-34

Характеристики:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Бренд | Момент |
| Назначение | Герметик |
| Страна производства | Россия |
| Оттенок | Белый, Прозрачный |
| Основа | Силиконовый Полимер |
| Кол-во в упаковке | 12 |
| Вес брутто | 280 мл. |

Технические Характеристики:

| | |
|---|--------------------|
| Система отверждения | Ацетокси |
| Внешний вид | Паста |
| Удельный вес, г/мл | 1,01 |
| Скорость экструзии, г/мин. | 500 |
| Время образования пленки (+23°C / 50% отн. влажн.) | 20 мин. |
| Скорость отверждения (+23°C, 50% отн. влажн.) | 2 мм. |
| Температура нанесения (рекомендованная) | от +5°C до +35°C |
| Модуль упругости 100 %, Мпа | 0,38 |
| Твердость А по Шору (ISO 868) | 18 |
| Прочность на разрыв, Мпа | 0,7 |
| Удлинение до разрыва, % | 250 |
| Температурная стойкость | от -40°C до +150°C |

| Глубина (мм) | Ширина (мм) | | | | | | | |
|--------------|-------------|----|----|----|----|----|------|------|
| | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 4 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3,5 |
| 5 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 17 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3,25 | 2,25 |
| 8 | 13 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2,4 | 1,75 |
| 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1,5 |