Герметики

Henkel

Реставратор швов Момент Гермент

Описание

Момент Гермент Герметик Реставратор Силиконовых Швов представляет собой однокомпонентное, готовое к использованию силиконовое покрытие на водной основе с превосходной устойчивостью к плесени для сантехнического использования.

Продукт используется в качестве покрытия для силиконовых уплотнений с целью улучшения их внешнего вида (скрытия пятен, плесени, заполнения мелких трещин и др.).

Преимущества

Момент Гермент Герметик Реставратор Силиконовых Швов обеспечивает систему тройной защиты, которая гарантирует долгосрочную устойчивость к плесени:

- защита 1 – отталкивает споры плесени от поверхности
- защита 2 – останавливает рост плесени на поверхности
- защита 3 – предотвращает образование спор плесени

Области применения

- Обновление тройниковых соединений в ванных комнатах, душевых кабинах, туалетах, прачечных, кухнях
- Обновление тройниковых соединений сантехнического оборудования (моек, раковин) и покрытых плиткой поверхностей (пол, стены, потолки)
- Восстановление поврежденных силиконовых уплотнений (тройниковых соединений) – можно наносить поверх существующих силиконовых уплотнений

Реставратор швов Момент Гермент

Подготовка поверхностей

Подлежащее ремонту или обновлению уплотнение должно быть чистым, на нем не должно быть масла, жира, пыли, влаги и мусора. Поверхности можно обезжирить подходящим растворителем. Если требуется, то старый герметик, заплесневелые участки и другие остатки можно очистить.

Заплесневелый герметик сперва следует очистить губкой со средством для удаления плесени, затем поверхность следует хорошо промыть водой, высушить и нанести герметик реставратор силиконовых швов.

Правила нанесения

Снять крышку и установить аппликатор под углом около 90° к стыку так, чтобы края аппликатора соприкасались с обеими кромками стыка.

Выдавливать, перемещая аппликатор по стыку так, чтобы герметик полностью покрывал восстанавливаемое уплотнение.

В случае ремонта вертикальных стыков герметик реставратор силиконовых швов следует наносить, удерживая емкость дном вверх.

Очистка инструментов

Не отвердевший герметик можно удалить сухой или влажной тканью, бумагой или губкой.

Вымыть инструменты водой тотчас после использования. Отвердевший герметик не растворяется никакими растворителями, его можно удалить только механически.

Характеристики:	
Бренд	Момент Гермент
Назначение	Реставратор Швов
Страна производства	Германия
Оттенок	Белый
Основа	Водная силиконовая эмульсия
Кол-во в упаковке	12
Объем	100 мл.

Технические Характеристики:	
Неотвердевший герметик	
Запах:	Нейтральный
Температура нанесения:	от +5°С до +40°С (поверхности и окружающ
Консистенция:	Паста
Плотность:	1,35 г/мл (ISO 2811-1)
Время образования пленки:	30 минут (23°С, относ. влажн. 50%)
Скорость отвердения:	2 мм / 24 часа (23°С, относ. влажн. 50%, пле
Отвердевший герметик	
Внешний вид:	Матовая поверхность
Запах:	Без запаха
Твердость по Шору А:	20 (ISO 868)
Модуль 100%:	0,25 Н/мм2
Предел прочности на разрыв:	0,35 Н/мм2 (ISO 8339-А,)
Относительное удлинение при разры	400% (ISO 8339-А, стекло)
Упругое восстановление:	80% (ISO 7389-А, 100%, стекло)
Усадка:	19% (ISO 10563)
Допустимое смещение на:	25%
Температура эксплуатации:	от –50ºС до 120ºС

Сроки хранения и правила обращения

•Хранить в невскрытых оригинальных емкостях в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при температуре от +2°С до 30°С.

•Срок годности 18 месяцев

•Из открытой ёмкости герметик следует использовать в течение 1 месяца.

Полная информация о продукте доступна на сайте www.moment.ru и по телефону 8 (495) 745-22-34

Ограничения

Не прилипает к ПЭ, ПП, ПТФЭ (Teflon®), ПММА (например, к акриловым ваннам). Несовместимо с акриловыми герметиками, герметиками на основе силила и полиуретана.