

КИМ ТЕС 92 КЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРА

ОПИСАНИЕ

Высококачественный монтажный клей на основе водной акриловой дисперсии, предназначенный для приклеивания различных декоративных элементов интерьера на типичные пористые основания:

СКЛЕИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	
Бетон	ДСП, ДВП, OSB
Гипсокартон	Кирпич
Дерево	Штукатурка

Рекомендуется для быстрого монтажа лепнины, карнизов, молдингов, бордюров, потолочных и стеновых панелей из вспененного пластика, наличников, уголков, легких изделий из ПВХ и ЛДФ. Отлично подходит для изделий из пенополистирола (стиропора) и пенополиуретана.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает прочную долговечную фиксацию
- затвердевший шов можно шлифовать и окрашивать
- не стекает со стен и потолка
- не токсичен, не горюч, не содержит растворителей
- морозостойкий (до -20°C, по стандарту EN 1239)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности должны быть сухими, чистыми, тщательно очищены от жира, масла, пыли и других загрязнений. Срезать наконечник картриджа до резьбы, навинтить насадку на картридж и срезать её под углом 45°, вставить картридж в пистолет. Клей наносить на основание или приклеиваемый материал полосами или точечно. Плотно и равномерно соединить поверхности. Время корректировки 10-15 минут. Время полного отверждения - до 48 часов. Излишки клея до отверждения очищаются водой, после отверждения – механическим способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Состав	водная дисперсия акрилового сополимера, реологические добавки, неорганические наполнители
Цвет	белый
Плотность	1,45 ± 0,05 г/см ³
Время пленкообразования	10-15 мин*
Время полного отверждения	48 ч*
Температура применения	+10...+30°C
Температура хранения	+5...+25°C
Термостойкость шва	-20...+60°C
Расход, при толщине шва 4-5 мм	13-15 пог. м
Срок годности/годен до	24 мес/см. на упаковке

*Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры, влажности воздуха, размера шва и типа склеиваемых поверхностей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием. По крайней мере одна поверхность должна быть пористой. Не подвергать воздействию воды до полного отверждения. Не подходит для полипропилена, полиэтилена, оргстекла, тефлона, неопрена и битумных поверхностей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо соблюдать общие правила техники безопасности. Беречь от детей. Может вызывать аллергические реакции. Паспорт безопасности доступен по запросу.

УПАКОВКА

Картридж 310 мл, 12 картриджей в коробке.



Производитель:
KIM Jarolim Im- und Export GmbH
 Kirschenweg 2
 97232 Giebelstadt-Sulzdorf
 Deutschland

Представительство в РФ:
ООО "Силэнт Трейд"
 115569, г. Москва, Каширское шоссе, дом 80
 Тел.: +7(495)105-94-33
 Сайт: www.germetik-group.ru
 Почта: info@germetik-group.ru

Информация, содержащаяся в данном техническом листе, базируется на результатах испытаний и опыте компании KIM Jarolim Im- und Export GmbH, обеспечивает необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции, мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения продукции или применением продукции не по назначению. Компания KIM Jarolim Im- und Export GmbH оставляет за собой право вносить изменения в технические листы продукции без предварительного уведомления.