

Лак паркетный алкидно-уретановый NEOMID PARQUET



износостойчивый



внутри



устойчив к
моющим средствам



возможно
колорование



грязе- и водо-
отталкивающий

НАЗНАЧЕНИЕ

Износостойкий лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для защитно-декоративного лакирования паркетных и деревянных полов с нормальной и высокой эксплуатационной нагрузкой. Применяется для внутренних работ.

СВОЙСТВА:

- образует защитный паропроницаемый слой;
- образует высокопрочное износостойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих средств;
- сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для лакирования паркетных и деревянных полов с нормальной и высокой эксплуатационной нагрузкой, а также для покрытия стен, мебели, лестниц и других деревянных поверхностей.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- работы следует проводить при температуре не ниже +10°C;
- для обеспечения максимальной биозащиты рекомендуется предварительная обработка поверхности глубокопроникающими, бесцветными антисептиками NEOMID BASE ECO или NEOMID 400 ECO.

СОСТАВ

Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, присадки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
t НАНЕСЕНИЯ	t > +10°C
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	1 л на 10-13 м²
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	1 слой не более 4 часов полное высыхание - 4-5 суток
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА	глянцевый, полуматовый
ЦВЕТ	б/цв
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	уайт-спирит
t ХРАНЕНИЯ	-40°C < t < +40°C
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца

СГР № RU 78.01.06.008.E.000976.02.12 от 27.02.2012

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	180	44
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	30	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	6	
ЕМКОСТЬ	2,5л	9л