

Масло деревозащитное для террас NEOMID



снаружи



защита от грибов (плесени)



защита от атмосферных осадков



с эффективным УФ-фильтром



отталкивает грязь и воду



износостойкость



глубоко проникает



паропроницаемость

НАЗНАЧЕНИЕ

Масло деревозащитное для террас предназначено для долговременной защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе, от климатического воздействия и поражения плесенью. Содержит эффективный УФ-фильтр, который защищает поверхность от негативного воздействия солнечных лучей. Глубоко проникает и насыщает поверхностные слои древесины, обеспечивая влагостойкость, после высыхания повышает устойчивость поверхности к истиранию. Выделяет структуру и подчеркивает естественную красоту дерева. Применяется как самостоятельное защитное и декоративное покрытие для ранее промасленных и новых деревянных поверхностей.

СВОЙСТВА:

- препятствует образованию древоокрашивающих и деструктурирующих грибов;
- обеспечивает древесине высокую степень устойчивости к внешним воздействиям: УФ-излучению, атмосферным осадкам и т.п.;
- образует износостойкое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих средств;
- увеличивает срок службы древесины;
- выделяет структуру древесины, делая ее более яркой и контрастной;
- может использоваться как для первичной обработки свежей неокрашенной древесины, так и для промасленных деревянных поверхностей с целью реставрации и обновления защитных свойств;
- легко наносится и распределяется на поверхности;
- не трескается, не отслаивается, не шелушится.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Новые и ранее обработанные маслом или антисептиками деревянные поверхности: террасы, балконы, перила, лестницы, ограды, двери, окна и т.д.

СОСТАВ

Масло полимеризованное, светостабилизатор (УФ-фильтр), фунгицид, технологические добавки.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

1 бесцветный, 2 белый, 3 тик, 4 орех, 5 красное дерево.



1 2 3 4 5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть
t НАНЕСЕНИЯ	t > +10°C
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	10-20 м²/л
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-2
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	на отлип – 6 ч, полное высыхание – 24 ч
ЦВЕТ	5 готовых цветов
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	уайт-спирит
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +30°C
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.002245.05.18 от 23.05.2018

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	240
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	40
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	6
ЕМКОСТЬ	 2 л