

ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ

Тип	Акриловая шпатлевка готовая к применению.
Область применения	предназначена для заделки неровностей, трещин, сколов различных деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. При использовании снаружи не применять для заделки швов в деревянных полах и изделиях, имеющих динамические нагрузки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток	Ок. 77 %
Плотность	Ок 1,7 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится шпателем
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	2-12 часов в зависимости от толщины слоя.
Цвет	Белый, береза, бук, дуб, махагон, сосна
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Не ставить вверх дном. Беречь от нагрева и влаги.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	0,25 кг, 0,75 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80%.
Предварительная Подготовка	Поверхность очистить от пыли, жира и различных загрязнений
Выравнивание	При необходимости в шпатлевку добавить небольшое количество воды и размешать. Наносить шпателем. Для заделки глубоких неровностей необходимо наносить 2-3 слоя, с межслойной сушкой 3 часа. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего. После полного высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ

ОХРАНА ТРУДА

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды.
Хранить в недоступном для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
При длительном контакте с кожей возможна аллергическая реакция.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Остатки шпатлевки передать в место сбора бытовых отходов. Не допускать ее попадания в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный