



Aquastop Bio

Грунт-влагоизолятор с биоцидами

- ✓ Концентрат 1 : 2
- ✓ Выравнивает впитывающую способность
- ✓ Надёжно защищает от влаги
- ✓ Предотвращает появление плесени



Описание	
Свойства	<p>Водоразбавимый грунт-концентрат для помещений с высокой влажностью.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Содержит эффективные биоциды для предотвращения появления плесени под финишным слоем отделочных материалов. ✓ Влагозащитный - снижает вероятность отслаивания и растрескивания финишного покрытия. ✓ Выравнивает впитывающую способность поверхность, обеспечивая отличное сцепление отделочных материалов, надежное приклеивание обоев, окрашивание без пятен и полос. ✓ Увеличивает прочность поверхностного слоя ✓ Уменьшает расход краски ✓ Рекомендуются для помещений с высокой влажностью. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа h) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <30 г/л.</p>
Назначение	<p>Грунтование пористых, неравномерно впитывающих и пылящих оснований перед окраской латексными красками, облицовкой керамической плиткой, приклеиванием обоев и шпатлеванием в помещениях, подверженных постоянному или периодическому воздействию влаги (кухни, прачечные, ванны и душевые комнаты, кладовки, подвалы и тп). Для внутренних работ.</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Гипсокартонные плиты, бетон, газобетон, штукатурка, кирпич, ДВП, ДСП.</p>
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и OHSAS 18001: 2007
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, жира и отслаивающихся элементов. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от старого</p>

	отслаивающегося материала, зачистить шкуркой и промыть водой. Места, пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно очищены механически и обработаны средством Biotol E или Biotol Spray, промыты водой и высушены. Оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности должны быть полностью просохшими.
Нанесение	Перемешать перед применением, наносить на поверхность в 1 ... 2 слоя при температуре основания и окружающего воздуха не ниже +5°C и не выше +30°C. После высыхания на поверхности грунт не должен образовывать блестящей плёнки.
Цвет	Молочно-белый, после высыхания прозрачный.
Разбавление	Состав готов к применению, но при необходимости может быть разбавлен водой в соотношении до 1:2 в зависимости от характера и пористости основания.
Расход	Расход разбавленных грунтов в зависимости от впитываемости поверхности - в виде таблички: слабовпитывающие (бетон, гипсокартон и т.п.) – 10 м ² /л. среднепитывающие (штукатурка, кирпич, ДСП, ДВП и т.п.) – 6-8 м ² /л. сильнопитывающие (газобетон, пенобетон и т.п.) – 3-4 м ² /л.
Время высыхания	4-6 часа при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 65+5%. При уменьшении температуры и увеличении влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается. Для дальнейшей обработки поверхности необходимо дожидаться полного высыхания обработанной поверхности.
Рабочие инструменты	Кисть, валик.
Очистка инструментов	Сразу после работ инструменты и оборудование промыть теплой водой с мылом.
Состав	Акриловый сополимер, функциональные добавки, биоциды, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	 Осторожно. Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 2-Октил-(2H)-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Постирать загрязнённую одежду перед последующим использованием. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты с маркировкой знаком CE.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1 кг/л.
Объем/масса	1 л – 3 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskarо.ее/ru/contacts/main_office_contacts	