



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
от 01.07.2021 г.  
ТУ 20.30.22-001-03110095-2017



## ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ OSB SOPPKA

<b>Тип</b>	Специальное выравнивающее покрытие для OSB, SIP, ДВП, фанеры, ДСП, древесины. Полностью скрывает структуру OSB.
<b>Область применения</b>	Предназначена для выравнивания плит перед финишной отделкой внутри сухих и влажных помещений, придавая поверхности большую прочность и долговечность, под окраску и оклейку обоями. Совместно с герметиком SOPPKA SMART ELASTIK создает единое пространство, убирая стыки между OSB.

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход</b>	0,8-2 кг/м <sup>2</sup> на один слой.
<b>Сухой остаток</b>	75%.
<b>Цвет</b>	Белый.
<b>Колеровка</b>	Колеровка возможна. Допускается разбавление пастами не более 5 % на водной или водно-гликолевой основе.
<b>Плотность</b>	1750 - 1780 кг/м <sup>3</sup>
<b>Блеск</b>	Матовый.
<b>Состав</b>	Наполнители, дисперсия, биозащитные и целевые добавки, вода.
<b>Фасовка</b>	1 кг, 2,5 кг, 6 кг, 12 кг.
<b>Способ нанесения</b>	Шпатель.
<b>Время высыхания</b>	При температуре 20 °С и относительной влажности 65 % от 4 до 12 часов в зависимости от толщины слоя.

---

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи только производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



## ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ OSB SOPPKA

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия для шпатлевания</b>	Наносить при температуре не ниже + 10 °С и относительной влажности воздуха не более 65 %.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность перед шпатлеванием необходимо зачистить от загрязнений, отслаивающихся фрагментов, старой краски, воска, смолы и т.д. После очистки, поверхность необходимо зашкурить и обеспылить. Углы, стыки, трещины и т.п. дополнительно укрепить армирующими материалами (малярная сетка, стеклохолст).
<b>Нанесение</b>	Шпатлевка поставляется в готовом к применению виде. При наличии больших дефектов рекомендуется последовательное нанесение тонких слоев толщиной не более 1 мм. Все последующие слои наносить после полного высыхания предыдущих.
<b>Очистка инструмента</b>	После окончания работ инструменты промыть водой или мыльным раствором.
<b>Меры предосторожности</b>	При работе со шпатлевкой использовать индивидуальные средства защиты: защитную одежду, перчатки, очки, респиратор. При попадании на кожу смыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть струей проточной воды в течение 10 – 15 минут. При необходимости обратиться к врачу.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Транспортирование и хранение шпатлевку – по ГОСТ 9980.5. Хранить в закрытой заводской таре при температуре от 5 °С до 40 °С. Не подвергать воздействию солнечных лучей. Не складировать вблизи нагревательных приборов.
<b>Срок годности</b>	18 месяцев.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи только производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.