

## Спецификация Обезжириватель

---

### Описание

Обезжириватель предназначен для обезжиривания и подготовки поверхности под покраску, для промывки деталей и оборудования, а также снятия консервирующих покрытий. Удаляет мелкие фракции грязи, масло, жиры, битумные пятна, в том числе с сильно загрязненных поверхностей.

Представляет собой смесь нефтяных растворителей. Средство является легковоспламеняющейся жидкостью.

Очистители Обезжириватель и «Антисиликон» применяются для подготовки поверхности перед окрашиванием. Оба продукта предназначены для удаления масла, мелких фракций грязи, жиров, битумных пятен. Обезжириватель испаряется быстрее и отлично справляется со стойкими загрязнениями, но не во всех случаях нейтрален к загрязненным поверхностям. Антисиликон характеризуется медленной летучестью и нейтральным воздействием на авторемонтные акриловые грунты.

---

### Потребительские характеристики продукта

- Быстро испаряется с поверхности
  - Обеспечивает оптимальную адгезию ЛКМ к поверхности
  - Не оставляет помутнений, разводов и пятен
  - Не оказывает агрессивного воздействия на металлическую поверхность
  - Легкое нанесение
- 

### Технические характеристики

Плотность при 20°C	не более 0,720 г/см <sup>3</sup>
Внешний вид	Однородная прозрачная бесцветная жидкость без взвешенных частиц. Характеризуется отсутствием резкого запаха.
Летучесть по ксилолу	0,15-0,30
Массовая доля воды по Фишеру	не более 0,01 %

## Способ применения

При подготовке поверхности к покраске протереть 2-3 раза тканью, смоченной обезжиривателем, и дать поверхности высохнуть 5 -10 минут. Для обезжиривания сильно загрязненных поверхностей протереть их несколько раз до полного удаления загрязнений и дать высохнуть.

---

## Характеристика опасности

Средство относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества малоопасные). Обладает раздражающим действием на кожные покровы, слизистые глаз и органы дыхания. Огнеопасно!

---

## Меры предосторожности

Работы проводить в резиновых перчатках, защитных очках и в средствах защиты органов дыхания, в хорошо проветриваемом помещении. Не допуская применения открытого огня и курения.

Не принимать внутрь! При случайном проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании обезжиривается на кожу смыть большим количеством воды с мылом, при попадании в глаза - промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не использовать вблизи открытого огня и раскаленных предметов.

---

## Хранение

Хранить отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой упаковке, при температуре от минус 40°C до плюс 30°C, в сухих крытых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности: **36 месяцев с даты изготовления** при соблюдении условий хранения.