



Краска фасадная для древесины NEOMID



внутри/
снаружи



защита
от грибов
(плесени)



защита от
атмосферных
осадков



отталкивает
грязь и воду



эластичность



паро- и газо-
проницаемость



возможно
колорование



без резкого
запаха

НАЗНАЧЕНИЕ

Полуматовая эластичная краска для долговременной защиты и декоративной окраски домов, беседок, заборов и других конструкций, изделий из дерева и OSB плит.

СВОЙСТВА:

- высокая адгезия к древесине и OSB плитам;
- высокоэластичная, не растрескивается;
- высокая укрывистость, легко наносится, не растекается, быстро сохнет.
- экологически безопасна, не содержит растворителей, без запаха;
- устойчива к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и влажности;
- обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, устойчива к мытью;
- содержит специальные биоцидные добавки, препятствующие возникновению биопоражений (грибов и плесени);
- подходит для использования в суровых климатических условиях;
- возможно окрашивание минеральных поверхностей (бетона, кирпича, штукатурку и прочее), при условии соответствующей подготовки поверхности к окрашиванию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеально подходит для окраски деревянных фасадов, а также окон, дверей, беседок, заборов.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, наполнители, биозащитные и целевые добавки.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

1 белый, 2 крем-брюле, 3 полынь, 4 халва, 5 прованские травы, 6 бирюза, 7 горький шоколад, 8 база С.



1 2 3 4 5 6 7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт
t НАНЕСЕНИЯ	+5°C < t < +30°C
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	80-100 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	4 ч
БЛЕСК ПОКРЫТИЯ	полуматовый
ЦВЕТ	7 готовых цветов, база С, белый цвет колеруется
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца

СГР № RU.77.01.34.008.E.001722.07.20 от 14.07.2020

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	384	384	120	44
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	32	32	30	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	12	4	
ЕМКОСТЬ	0.8 л	0.9 л	2.5 л	9 л