



Краска для плит OSB NEOMID



внутри/
снаружи



защита
от грибов
(плесени)



защита от
атмосферных
осадков



с эффективным
УФ-фильтром



эластичность



паро- и газо-
проницаемость



возможно
колорование

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для декоративно-защитного окрашивания OSB-плит, SIP панелей и других поверхностей внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА:

- создает матовое, паропроницаемое, влагостойкое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям: УФ-излучению, осадкам и влаге;
- может использоваться как самостоятельное финишное покрытие или прочное основание для последующей отделки;
- колеруется машинным или ручным способом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окрашивания предварительно загрунтованных OSB-плит, а также поверхностей из дерева, фибролитовых плит, ДВН, ДСП и других пористых материалов внутри и снаружи зданий и сооружений.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Предварительно покрыть поверхность специальным грунтом NEOMID Грунт для плит OSB.

СОСТАВ

Вода, акриловая дисперсия, минеральные наполнители разных фракций, функциональные добавки, диоксид титана.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый раствор
t НАНЕСЕНИЯ	5°C < t < +35°C
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	150-200 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-2
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	на отлип – 30 мин, полное высыхание – 24 ч при t+20°C-25°C
БЛЕСК ПОКРЫТИЯ	матовый
ЦВЕТ	белый, колеруется
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в прохладном месте
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев

СГР № RU.77.01.34.008.E.001722.07.20 от 14.07.2020

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	288	80	44
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	24		
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12		
ЕМКОСТЬ	1 кг	7 кг	14 кг