

Грунт для плит OSB и SIP-панелей NEOMID



внутри/
снаружи



влагостойкость



увеличивает
адгезию



снижает расход
финишного
покрытия

НАЗНАЧЕНИЕ

Грунт для плит OSB предназначен для предварительного грунтования OSB-плит с целью выравнивания впитывающей способности и уменьшения пористости обрабатываемых поверхностей и создания адгезии к последующим покрытиям.

СВОЙСТВА:

- применяется как для внутренних, так и для наружных работ;
- уменьшает расход и улучшает сцепление финишного покрытия лакокрасочных материалов с основанием;
- обработанные поверхности могут эксплуатироваться в непосредственном контакте с людьми и животными.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ




Применяется для грунтования OSB-плит, а также деревянных, кирпичных, бетонных, каменных и гипсовых поверхностей снаружи под навесом и внутри помещений перед последующим шпатлеванием или окраской.

СОСТАВ

Вода, дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, белый пигмент.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый раствор
t НАНЕСЕНИЯ	+5°C < t < +30°C
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	100-200 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-2
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 СЛОЯ	3 ч
ЦВЕТ	белый
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +30°C 5 циклов кратковременного замораживания-размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

СГР № RU.78.01.06.008.E.000461.04.13 от 05.04.2013

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	528	80	36
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	44		
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12		
ЕМКОСТЬ	 1 кг	 7 кг	 14 кг