

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Защитно-декоративный состав на алкидной основе предназначен для внутренних и наружных работ: обработки фасадов, беседок, заборов, садовой мебели.

Область применения: для обработки древесины и материалов на основе древесины: пиленых, строганых, рубленых; бревна, вагонки, ДСП, ДВП, МДФ, клееного бруса, фанеры, шпона, ОСБ-панелей.

Декоративные свойства:

- Лессирующий — окрашивает древесину, сохраняя видимыми естественный рисунок и текстуру дерева.
- Придает поверхности мягкий шелковисто-матовый блеск.

Защитные свойства:

- Срок службы покрытия до 7 лет.
- Не требует предварительного грунтования.
- Формирует эластичное дышащее покрытие, которое не растрескивается со временем.
- Содержит УФ-фильтры UVA и UVB, светостойкие транспарентные нано-пигменты, предотвращает выгорание и изменение цвета покрытия.
- Воск обеспечивает покрытие дополнительную устойчивость к дождю и снегу.
- Трудновываемый антисептик защищает от биопоражений, грибка, гниения, плесени и синевы, водорослей и насекомых-древоточцев.



Объем:

0,9 л | 3 л | 10 л

Палитра: 9 цветов



Блеск: полуматовый

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить на очищенную от пыли и грязи древесину с влажностью не более 20% при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 10 °С в 2-3 слоя с межслойной сушкой. Тщательно перемешайте состав перед применением и периодически перемешивайте во время применения до достижения однородной консистенции. Наносите состав с помощью кисти, валика или распылителя.

Время высыхания (при температуре 18-22 °С): межслойная сушка — 24 часа, полное высыхание — 20 часов.

Очистка инструментов: уайт-спирит, растворитель 646.

Прочие рекомендации: для получения равномерного оттенка при обработке больших поверхностей рекомендуется необходимое количество состава перемешать в одной емкости. В случае необходимости можно разбавить уайт-спиритом. ТОНОТЕКС™ бесцветный может применяться для осветления цветных составов. Не рекомендуется использовать состав для отделки ранее окрашенных или обработанных олифой деревянных поверхностей. Состав не убирает бактериологическое поражение на зараженной древесине.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой таре, при температуре от -40 до +40 °С, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Морозостойкий — выдерживает 5 циклов замораживания-размораживания. Возможно замораживание на время транспортировки.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Состав: модифицированный алкидный лак, уайт-спирит, светостойкие пигменты, функциональные добавки.

Расход (1 слой):

Строганая древесина:

1 л на 14-21 м²

Пиленая древесина:

1 л на 9-14 м²